

S?upek do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon - kompletny zestaw VIDEO | Linki

Artikelnummer 599BPK-VAR-KSVG106-L



Produktbeschreibung

S?upek do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon - komplet VIDEO

Nowoczesny s?upek ze stali nierdzewnej wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL. S?upek jest ca?kowicie spawany, dzi?ki czemu nie wida? nitów ani ?rub. Modu? skrzynki na listy i modu? paczkomatu s? równie? mocowane do s?upka za pomoc? niewidocznych ?rub. Modu?y skrzynki na listy i skrzynki na paczki s? równie? wykonane z 2 mm stali szlachetnej V2A 1.4301, powlekanej proszkowo w kolorze RAL i mog? by? wymieniane na nowe nawet po wielu latach. Bezproblemowo zintegrowany Gira System 106 w wykonaniu podtynkowym. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i sterownik do uzupe?nienia tej skrzynki na listy. Modu?y mo?na wymieni? w dowolnym momencie dzi?ki prostemu systemowi monta?u. Ta podstawa skrzynki na listy ze skrzynk? na paczki jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur. Wyprodukowano w Niemczech, Bad Salzufflen.

Odbiór paczki niezale?ny od dor?czyciela! Z tej skrzynki mo?e korzysta? ka?dy dostawca paczek (np. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.).

- **Modu? skrzynki na listy wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.**
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- Kłapa wrzutowa z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie kłapy wrzutowej.
- **Modu? skrytki pocztowej wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL.**
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 130 litrów, maks. Wymiary paczki: 540 x 690 x 340 mm (WD). Idealny do du?ych paczek, nadaje si? do jednorazowego u?ytku do nast?pnego opró?nienia.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania paczek o wymiarach 510 mm x 660 mm, otwierane od lewej do prawej. W zestawie 5 kluczy z numerem klucza.
- Drzwiczki do wyjmowania paczek s? wyposa?one w wysokiej jako?ci zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniaj?ce wyj?tkowo d?ug? ?ywotno??.
- Innowacyjny zamek paczkowy z zatraskiem.
- Wysokiej jako?ci laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Modu?y skrzynki na listy i skrzynki na paczki tego coko?u mo?na równie? wymieni? w pó?niejszym terminie, dzi?ki czemu zawsze zachowujesz elastyczno??.
- **Ca?kowicie spawany cokó? wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL**
- Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,70 m.
- Mo?liwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposa?ona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zako?czona pokryw?. Ukrywa ona za?lepki mocuj?ce.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu.
- Zawiera stacj? domow? GIRA i jednostk? steruj?c?, zainstalowany modu? stacji bramowej System 106, modu? informacyjny i modu? kamery.

GIRA

Modu? kamery Systemu 106 Gira - 5561 000, monta? bez okablowania

- Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybki? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi detekcji wynosz?cemu 100° u?ytkownik jest zawsze ?wiadomy tego, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które musz? by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideodomofon z kolorowym wy?wietlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodn? funkcj? g?o?nomówi?c? do monta?u natynkowego lub ?ciennego z podtynkow? puszk? instalacyjn? lub puszk? ?cienn?. Z opcjonaln? podstawk? (patrz akcesoria) nadaje si? równie? do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje si? karta pamici SD o pojemno?ci 32 GB do wewn?trznego przechowywania obrazów. Szklany front o pe?nej powierzchni z funkcj? dotykow? i dotykowym sprz??eniem zwrotnym.

Urz?dzenie steruj?ce wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie? dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wy?wietlacz TFT.
- Za po?rednictwem sterownika wideo mo?na zasila? maksymalnie 2 bramofony z kolorow? kamer? i 28 unifonów z kolorowym wy?wietlaczem TFT.
- Za pomoc? sterownika wideo mo?na sterowa? maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamer? kolorow? mog? by? zasilane przez sterownik wideo. Pozosta?e kamery kolorowe musz? by? zasilane z w?asnego ?ród?a zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynny reset elektroniczny wykrywaj?cy zwarcie i przeci??enie napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyj?cie przekaj?nikowe do prze??czania elektrozaczepu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Seria	PROJEKTANT
Funkcje	Stojak na gazety
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynk? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów

Abmessungen

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm:	BK 510.0 550.0 - PK 710.0 750.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm:	BK 560.0 600.0 - PK 560.0 600.0
Pojemno?? w litrach:	BK 31.0 PK 130.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm:	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm:	350,0
Wysoko?? ca?kowita w mm:	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm:	640,0 (p?yta bazowa 730,0)
G??boko?? w mm:	352,0 (stopa 442,0)
Waga w kg:	95
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysy?ce:	Dostawa przez firm? transportow? na palecie w jedn? stron?. Przed dostaw? spedytor skontaktuje si? telefonicznie w celu um?wienia spotkania.

Weitere Bilder





