

DoorBird Gigabit High PoE Injector A1093

Numer artykułu 1298-A1093



Opis produktu

DoorBird Gigabit High PoE Injector A1093

Gigabit High PoE Injector A1093 umożliwia transmisję zasilania i danych za pośrednictwem jednego kabla Ethernet. Idealny do szybkiej i nieskomplikowanej rozbudowy sieci, urządzenie to obsługuje zarówno standardy PoE+ IEEE 802.3at, jak i PoE IEEE 802.3af i oferuje praktycznie transmisję do 1000 Mb/s. Dzięki funkcji plug-and-play nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja, co sprawia, że instalacja jest wyjątkowo łatwa. High PoE Injector nadaje się do montażu na ścianie lub suficie, a także do integracji w szafach sterowniczych (szyna top-hat).

Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami DoorBird obsługującymi PoE sprawia, że A1093 jest idealnym wyborem dla stacji bramowych, systemów kontroli dostępu i stacji wewnętrznych. Dzięki maksymalnemu zasięgowi transmisji wynoszącemu 80 metrów i ultrakompaktowej obudowie, produkt ten jest idealny do szerokiej gamy zastosowań.

Najważniejsze cechy produktu:

- Rozwiązanie jednokablowe: Transmisja zasilania i danych sieciowych za pośrednictwem jednego kabla Ethernet.
- Kompatybilność: Obsługuje wszystkie urządzenia DoorBird obsługujące PoE, takie jak stacje bramowe i systemy kontroli dostępu.
- Obsługa PoE+/PoE: Zgodność ze standardami PoE+ IEEE 802.3at (maks. 30 W) i PoE IEEE 802.3af (maks. 154 W).
- Praktycznie gigabitowa: Transmisja danych z praktycznie do 1000 Mb/s dla optymalnej wydajności sieci.
- Łatwa instalacja: Plug-and-play, nie wymaga konfiguracji.
- Wszechstronne opcje montażu: Nadaje się do montażu na ścianach, sufitach lub w szafach rozdzielczych (szyna top-hat).
- Zasięg transmisji: do 80 metrów.
- Kompaktowa konstrukcja: Ultrakompaktowa obudowa, idealna do instalacji oszczędzających miejsce.
- Zasięg transmisji: do 80 metrów.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 57 V DC, 1 A

Pobór mocy Do 35 W

Warunki pracy 0 do +55°C / 32 do 131°F Wilgotność wzgl. 0 % do 85 % (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP 30

Montaż na szynie DIN lub na ścianie

Certyfikaty CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA

Złącza i interfejsy Wejście LAN 10/100/1000 Mbit/s RJ45, Wyjście LAN/PoE 10/100/1000 Mbit/s RJ45, Wejście 57 V DC (-/+)

DIODA LED PWR

Wyjście PoE IEEE 802.3at (tryb A+B, Midspan)

Prędkość sieci 10/100/1000 Mbit/s

Długość kabla maks. 80 m/262 stopy (wejście + wyjście) przez Cat.5e/Cat.6/Cat.7

Zakres dostawy 1x wtryskiwacz PoE, 1x zasilacz wtykowy z maksymalnie 4 adapterami krajowymi (100-240 V AC do 57 V DC), 1x instrukcja instalacji, 1x drobne części

Kompatybilny ze wszystkimi wideodomofonami IP DoorBird.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Wymiary

Szerokość w mm 44,75

Wysokość w mm 31

Głębokość w mm 81

Waga w kg 0,07

Wi?cej zdj??

