

Schrank für Briefkasten Designer BIG aus Edelstahl - grau anthrazit RAL 7016 - GIRA System 106 - System für Briefkasten - komplettes Set AUDIO | RAL 7016 grau anthrazit mattschwarz mit feiner Struktur | Gehäuse für Briefkasten 100 mm für Montage an Mauerwerk (ohne Bohrung)

Artikelnummer 515B-R-KSAG106-AP100Z-70



Produktbeschreibung

Schrank für Briefkasten aus Edelstahl Designer BIG - RAL nach Wahl - GIRA System 106 - System für Briefkasten - komplettes Set AUDIO

Hochwertige Qualität des Schrank für Briefkasten der Firma Briefkasten Manufaktur in sehr großer Ausführung. Nahtlos integriertes GIRA System 106 in der Unterputz-Version. Im Set befinden sich 3 modulare Systemkomponenten GIRA, die dank der Schrank für Briefkasten für eine einfache und sichere Installation sorgen. Die Systemkomponenten sind in der Lage, jederzeit den Austausch der Komponenten zu ermöglichen. Im Set befindet sich eine Station für Briefkasten GIRA und eine Steuerstation zur Steuerung der Schrank für Briefkasten.

Es ist eine echte Attraktion unter den Briefkästen. Die Designer-Schrank für Briefkasten GIRA System 106 zeichnet sich durch klare Linien und ein einfaches Design aus. Unsere Produkte zeichnen sich durch eine hohe Qualität, eine zuverlässige Funktionalität und eine einfache Installation aus. Einfach zu installieren. Produziert von Briefkasten Manufaktur.

- Design-Schrank für Briefkasten aus Edelstahl mit vordruckter Frontplatte aus 2 mm Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL.
- Vordruckte Briefkasten für Briefkasten mit den Abmessungen 320 mm x 300 mm, öffnen sich von oben nach unten. Im Set 2 Schlüssel zum Öffnen des Briefkastens.
- Schrank für Briefkasten für Briefkasten von vorne, Maße: Breite 32 cm x Höhe 6,3 cm, C4 horizontal. Sehr große Briefkasten passen hier ohne Probleme. Achtung: Keine Sicherung vor dem Öffnen!
- **Jetzt mit eingebauten Elementen, die eine einfache und sichere Installation ermöglichen.**
- Maße des Schrank für Briefkasten Unterputz- oder Unterputz-Version: Höhe 710 mm x Breite 410 x Tiefe 100 | 150 mm. **WICHTIG:** Die Frontplatte ist 2 cm über den Rahmen, auch bei Unterputz-Versionen.
- Gehäuse aus verzinktem Stahl. Gehäuse aus Edelstahl V2A, geschliffen auf allen Seiten ohne sichtbare Naht.
- Gehäuse aus Gips mit Öffnungen für Kabel auf allen Seiten.
- Namensschild aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL. Name des Briefkastens kann durch Lasergravur auf das Namensschild übertragen werden.
- Optional mit Lasergravur des Hausnummers.
- Im Lieferumfang enthalten: ein GIRA-Steuergerät, ein installiertes Modul für das GIRA System 106 und ein Modul für den Informations- oder das Modul für das Zusatzmodul.

GIRA not found or type unknown

Zusätzliches Modul für den Informations- GIRA System 106 - 5560 920

- Für Hausnummern, die gut sichtbar sein müssen.

Modul für das GIRA System 106 - 5565 920, wird ohne Verkabelung geliefert

- Kompaktowy moduł głośnowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe podłączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjściem modułu głośnowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z gamą przełączników, co zapewnia jednolity wygląd instalacji domofonowej i elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do płyty montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętrowa.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głosomówiaka (interkom sterowany głosem z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głosnego hałasu otoczenia podczas komunikacji głosowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i podłączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Seria	PROJEKTANT
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Stacja interkomowa
Schrank funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynek? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Abmessungen

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm:	710,0 750,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm:	410,0 450,0
Pojemno?? w litrach:	21,0 31,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm:	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm:	320,0
G??boko?? w mm:	100,0 150,0
Waga w kg:	32
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysy?ce:	W zale?no?ci od wielko?ci zamówienia dostawa b?dzie realizowana paczk? pocztow? lub przesy?k? wielkogabarytow?. Dostawy cz??ciowe s? mo?liwe w przypadku produktów demontowalnych (np. skrzynki pocztowe stoj?ce mog? by? wysy?ane osobno).

Weitere Bilder





