

Podstawa dzwonka ze stali nierdzewnej Designer - RAL do wyboru - GIRA System 106 - przygotowana na 3 połączenia | bez | Gira System 106 1x3 przygotowany | 160 cm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 870-VAR-V-3XGI106-160



Opis produktu

Designerski słupek do dzwonka do drzwi ze stali nierdzewnej - RAL do wyboru - GIRA System 106 - przygotowany do montażu 3-krotnego

Wysokiej jakości słupek do dzwonka do drzwi marki Briefkasten Manufaktur. Gira System 106 może być bezproblemowo stosowany w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modułów systemowych GIRA 106. Moduły mogą być montowane podtynkowo za pomocą prostego systemu montażowego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!).

Jest to prawdziwa atrakcja wśród cokołów technicznych. Wyraźne linie i proste wzornictwo charakteryzują designerską kolekcję GIRA System 106. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i wyraźnym tożsamością.

Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Słupek dzwonka wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo na kolor RAL.
- Czarna główna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Wymiary: szer. 190 mm x wys. 640 mm x głęb. 110 mm.
- W komplecie 6 zaślepek na śruby wykonanych ze stali nierdzewnej V2A, polerowanych tak, aby śruby mocujące panel przedni nie były widoczne. Patrz zdjęcia.
- W pełni spawany cokoł wykonany jest z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo. Wysokość konstrukcji wynosi 1,30 m lub 1,60 m.
- Podstawa jest wyposażona w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Zobacz zdjęcia.
- Możliwe niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- **BEZ komponentów systemu GIRA!**

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	640,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	190,0
Wysokość całkowita w mm	1300,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	220,0 (stopa 320,0)
Głębokość w mm	110,0 (stopa 210,0)
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??



