

Wideodomofon IP DoorBird D3100E do celów integracyjnych - Engineering Edition

Numer artykułu 1298-D3100E



Opis produktu

Wideodomofon IP DoorBird D3100E do celów integracyjnych - Engineering Edition

Wideodomofon IP DoorBird D 3100E – czy nowoczesna technologia wideo IP z wygodną kontrolą dostępu. Idealnie nadaje się do domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych i nieruchomości komercyjnych i może być doskonale zintegrowany z **systemami skrzynek na listy, panelami bocznymi drzwi i fasadami**.

Stacja bramowa jest wygodnie zasilana i przesyła dane za pośrednictwem połączenia LAN, które jest kompatybilne z PoE+ i może być niezawodnie zintegrowane z istniejącymi sieciami. Wysokiej jakości przetwornik obrazu Sony Starvis o rozdzielczości Full HD zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz wideo. Zintegrowany czujnik ruchu 4D monitoruje obszar wejścia i może precyzyjnie wykrywać ruch, aby w razie potrzeby wyzwalać ukierunkowane komunikaty i działania.

Zintegrowany czytnik RFID i kodów QR, a także Bluetooth są dostępne do kontroli dostępu, dzięki czemu można używać różnych nośników identyfikacji – od transponderów i kodów po urządzenia mobilne. Stacja bramowa może być również zintegrowana z istniejącymi systemami kontroli dostępu poprzez interfejs Wiegand. Dwa dowolnie konfigurowalne, bistabilne przełączniki przełączają umiarkowanie bezpośrednie sterowanie elektrozaczepami, bramami lub innymi komponentami elektrycznymi i można je dostosować do indywidualnych wymagań. Przyciski wywołania i sprzętowe moduły rozszerzeń są dostępne oddzielnie, co pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb. Dzięki obsłudze wielu użytkowników i dostępnym sterownikom dla różnych modułów rozszerzeń – takich jak moduły dla wielu użytkowników, klawiatury z 12 lub 16 przyciskami, wyświetlacze, czytniki linii papilarnych lub dodatkowe przyciski wywołania – rozwiązanie to nadaje się zarówno do domów jednorodzinnych, jak i bloków mieszkalnych i zastosowań komercyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I SZCZEGÓŁY

- **Czytnik kodów QR**
Konfigurowalny za pomocą aplikacji
Dostosowane kody QR do kontroli dostępu
- **Wideo HDTV**
Ultraszerokokątny, półkulisty obiektyw 180°
Przetwornik obrazu Sony Starvis
- **Noktowizor**
Z diodami LED na podczerwieć
- **Czujnik światła**
Dla trybu noktowizyjnego
- **Czujnik ruchu z technologii 4D**
Odległość do 6 m regulowana za pomocą aplikacji (interwał: 1 m)
- **Bluetooth Low Energy (BLE)**
Do kontroli dostępu (kompatybilny z pilotem Bluetooth Keyfob), kompatybilnych czujników zewnętrznych i inteligentnych zamków
- **Czytnik RFID**
Możliwość zdalnej konfiguracji za pomocą aplikacji (#####_0__). Ramy czasowe
13,56 MHz
- **Otwarty interfejs API**
Lokalny interfejs do integracji z zewnętrznymi dostawcami i systemami SIP
- **Połączenia wideo i audio**
Na smartfonach i tabletach (iOS, Android) lub telefonach stacjonarnych (SIP)
- **Inteligentny tryb transmisji (STM)**
Transmisja audio/wideo w czasie rzeczywistym, zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych przez WLAN, 3G, 4G, 5G
- **Kompatybilność z systemami Smart Home i NVR**
KNX, Loxone, Synology, KIWI, AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro u.v.m.
- **Proste podłączenie do sieci**
Podłączenie kablem sieciowym lub przewodem dzwinkowym (z transformatorem 2-przewodowym) do gniazda RJ45 (PoE, dane sieciowe)
- **Dwa dowolnie konfigurowalne przełączniki bistabilne**
Możliwość sterowania dwójgim drzwi lub bram za pomocą aplikacji
Status konfigurowany przez aplikację: przełączanie tymczasowe lub stałe

Wymiary

Szerokość w mm	118
Wysokość w mm	185
Całkowita szerokość w mm	118
Głębokość w mm	49,1
Waga w kg	0,36

Wi?cej zdj??

