

Zestaw interkomowy COMELIT 1-12 użytkowników | 4 szt.

Numer artykułu 1299-KS-A-4



Opis produktu

Zestaw domofonowy COMELIT 1-12 użytkowników ze stacją bramową 6750W + głośnik audio 1621 + 2-przewodowy zasilacz 1210

Zestawy domofonowe COMELIT toczy się w prosty sposób za pomocą technologii 2-przewodowej. Oznacza to, że można wykorzystać istniejące okablowanie i nie ma dodatkowych kosztów związanych z nowym okablowaniem i pracami tynkarskimi lub malarskimi. Wystarczy położyć 2 przewody od nowego zasilacza w szafce licznikowej do wbudowanego głośnika w skrzynce funkcyjnej systemu skrzynki na listy i 2 przewody od zasilacza do stacji bramowej w mieszkaniu. GOTOWE.

- ++ Idealny do przebudowy i renowacji, ponieważ wykorzystywane są istniejące kable dzwonka do drzwi
- ++ brak dodatkowych prac związanych z tynkowaniem i malowaniem
- ++ niskie koszty dzięki prostej instalacji
- ++ proste uruchomienie

Stacja bramowa 6750W

Mini Audio Handsfree z funkcją głośnomówiącą jest dostępny w wersji do montażu natynkowego i ma wiele funkcji, takich jak przycisk otwierania drzwi, ustawianie głośności dzwonka i wyłączenie dzwonka z czerwonym wyświetlaczem LED, gdy funkcja jest aktywna. Mini Audio Handfree może być używany do przełączania przekazyńców opcjonalnie podłączonych do systemu lub do komunikacji wewnętrznej. Wymiary: 140 mm x 140 mm x 20 mm (WD)

Głośnik audio 1621

Głośnik do systemu 2-przewodowego z blokiem zacisków i połączeniem głośnowym z eliminacją echa, pyłoszczelnym i wodoodpornym głośnikiem, mikrofonem elektretowym i regulowaną głośnością głośnika z przodu. Mikroprocesor i przełącznik DIP z 8 pozycjami do programowania adresów abonentów. Zintegrowana funkcja elektronicznego otwierania drzwi (3 A) i dodatkowe styki przekazyńkowe C, NC, NO o obciążalności 10 A. Wejście mechanizmu otwierania drzwi z przełącznikiem czasowym i wyświetlaczem "Drzwi otwarte". Wymiary: 102 x 55 x 38 mm (WD)

Zasilacz 2-przewodowy 1210

Zasilacz z transformatorem toroidalnym, zabezpieczeniem przeciwprężeniowym i przeciwzwarceniowym dla systemu dwuprzewodowego (SB2) do zasilania zewnętrznej stacji wywoławczej (L1-L1) i linii pionowej (L2-L2). Wyposażony w zacisk do zakończenia linii art. 1216. Napięcie wejściowe 110-240 V AC. Wymiary: 141 x 89 x 62 mm (WD) (8 modułów DIN)

Interfejs przycisku 3063D

Moduł sterowania przyciskami dzwonka. Umożliwia sterowanie 8 przyciskami. Od 8 stacji domowych, ten zestaw zawiera dodatkowy moduł 3063D. Wymiary: 45 x 55 x 30 mm (WD)

Uchwyt montażowy do głośników serii SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP

Wymagany do instalacji w naszych systemach skrzynek pocztowych DESIGNER "Przygotowany głośnik wideo COMELIT 4681/1621".

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji wywoławczej

Systemy interkomowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Typ montażu Tynny koniec

Technologia połączenia 2-przewodowy

Wi?cej zdj??

