

2-żyłowy konwerter Ethernet PoE DoorBird A1071

Numer artykułu 1298-A1071



Opis produktu

2-przewodowy konwerter Ethernet PoE DoorBird A1071

2-żyłowy konwerter Ethernet PoE DoorBird jest prawdopodobnie najmniejszym i najpotężniejszym konwerterem na świecie, który umożliwia przesyłanie danych sieciowych (Ethernet) i zasilania (PoE) na duże odległości za pomocą prostego kabla dwużyłowego. Pozwala to wyposażyć istniejące budynki, które mają na przykład tylko prosty dwużyłowy przewód dzwonkowy, w technologii sieciowej bez konieczności układowania kabla sieciowego w późniejszym terminie.

• ZALETY

- Wykorzystanie istniejącego okablowania
- Tylko jeden dwużyłowy kabel wymagany zarówno do transmisji danych, jak i zasilania (PoE)
- Ultrakompaktowa, wytrzymała obudowa
- Szybka i łatwa instalacja

DANE TECHNICZNE

Zasilanie PoE switch lub PoE injector (IEEE 802.3 af/at), nie wchodzi w zakres dostawy

Temperatura pracy -25 do 55°C / -13 do 131°F

Prędkość Do 60 mbit/s przy maksymalnym zasięgu transmisji

Opóźnienie ~ 0,01 ms

Złącza 1x gniazdo RJ45 (10/100 Base-T), 2x zaciski śrubowe

PoE PoE 802.3 af/at Mode-A i PoE+, do 30 W

Para linii danych 1/2 (+), 3/6 (-)

Zasięg transmisji 80 metrów z nieekranowanym kablem dwużyłowym

Certyfikaty CE, FCC, RoHS, IP50

Zakres dostawy 1x nadajnik 2-żyłowego konwertera Ethernet PoE DoorBird, 1x odbiornik 2-żyłowego konwertera Ethernet PoE DoorBird, 1x adapter na szynę DIN

Wymagane akcesoria 2x kabel sieciowy, przełącznik PoE IEEE 802.3 af/at lub injector PoE, np. DoorBird Gigabit PoE Injector, D-Link DGS-1008P lub TP-Link TL-PoE150S

Kompatybilny ze wszystkimi wideodomofonami IP DoorBird.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym instalatorem elektrycznym.

Wymiary

Szeroko?? w mm	25
Wysoko?? w mm	33
G??boko?? w mm	88,0
Waga w kg	0,15

Więcej zdjęć??

