

Station Lade Draw BASIC Charge 2 - 22kW/32A mit Kabel Lade 2x Typ 2 | RAL nach Auswahl | Höhe ca. 1800 mm

Artikelnummer 90040-BC2-1800-RAL



Produktbeschreibung

Satz Lade Lade Draw BASIC Charge 2 - 22kW/32A - 11kW/16A mit Kabel Ladem 2x Typ 2

Hochwertig ist der Satz Lade Draw mit Kabel Lade 2x Typ 2 (5,0 m) ideal für Bereiche mit hohen Anforderungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Funktionalität und Sicherheit. Als vielfach bewährte Lösung für anspruchsvolle Umgebungen wie Parkhäuser oder als Einzelstation für den privaten Gebrauch. Die einfache Konstruktion harmonisch in die Umgebung. Der Satz Lade Draw ist ausgestattet mit einem zweifunktionstastigen Tastenfeld mit 2 Tasten mit Schlüsselnummer, dank derer der Ladevorgang nur bei Bedarf gestartet werden kann, wenn der zweifunktionstastige Tastenfeld aktiviert ist. Die komplette Station Lade ist gefertigt aus Edelstahl V2A 1.4301 und ist poliert oder eloxiert oder pulverbeschichtet in der Farbe RAL.

Ausgewählte Materialien garantieren eine hohe Lebensdauer und einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Der einfache Aufbau und die funktionale Konstruktion sorgen dafür, dass der Satz Lade eine einfache Wartung und Reinigung ermöglicht. BMLsystems kann auch auf Wunsch eine Schutzfolie auf die Station Lade aufbringen, um die Station Lade vor Beschädigungen zu schützen. Die Station Lade ist aus Edelstahl gefertigt. Die Station Lade ist aus Edelstahl gefertigt. Die Station Lade ist aus Edelstahl gefertigt.

Optional ist eine Kennzeichnung nach Wunsch unserer hochwertigen Lasergravur, dank derer der Ladevorgang nur bei Bedarf gestartet werden kann, wenn der zweifunktionstastige Tastenfeld aktiviert ist. Die komplette Station Lade ist gefertigt aus Edelstahl V2A 1.4301 und ist poliert oder eloxiert oder pulverbeschichtet in der Farbe RAL.

Einfache Montage durch spezialisierte Elektrofirmen

Der Satz Lade Draw ist vorab installiert und bereit für den Betrieb. Alles, was der Elektriker tun muss, ist die Stromversorgung anzuschließen, und der Ladevorgang kann sofort beginnen. Dank der robusten Konstruktion ist der Satz Lade vor Vandalismus geschützt, und er ist auch gegen Beschädigungen durch Wettereinflüsse geschützt. Der Ladevorgang ist sehr einfach zu steuern, da die Station Lade über eine Tastenfeld mit 2 Tasten mit Schlüsselnummer verfügt, die den Ladevorgang nur bei Bedarf starten. Die Installation und Wartung ist sehr einfach. Die robuste Konstruktion der Station Lade gewährleistet, dass alle Komponenten, von der Abdeckung bis hin zu den Ladekabeln, bei Bedarf leicht austauschbar sind.

System Lade - BASIC Charge 2

Dank der flexiblen Leistung Lade bis zu 22 kW/32 A 3-phasig, ist BC2 kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen Typ 2. BC2 ist autorisiert, die Station Lade zu betreiben, wenn ein zweifunktionstastiges Tastenfeld vorhanden ist. Integriertes lokales Lademanagement ermöglicht das Laden von mehreren Fahrzeugen gleichzeitig. Wenn zwei Ladeplätze vorhanden sind, beträgt die Leistung 22 kW; wenn nur ein Ladeplatz vorhanden ist, beträgt die Leistung 11 kW in jedem Fall.

Eigenschaften

- Schutzkabel Lade für Installation in freier Luft mit vordrucktem Gehäuse aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301.
- Gehäuse vordruckte optional in Farbe lackiert 240 oder RAL/DB für Auswahl.
- Hohe Qualität Produktion - Made in Germany - BMLsystems.
- Mit Schlüsselschalter: Konfiguration Urlaub, wenn nach Wartung Schlüssel muss und immer Lade.
- Leuchtanzeige Status mit LED.
- Integriertes System Lade BC2 für schnelles Lade mit Leistung 22 kW (bis 10 mal schneller als normales Steckdose).
- Zeit Lade ca. 60 Minuten (abhängig von Kapazität Akkumulator und Leistung Lade Fahrzeug elektrisch)*.
- Hohe Qualität System Lade AC - hergestellt in Deutschland - integriertes Phoenix Contact (CHARX).
- Lokale Steuerung extern - trennt Strom für den Namenstyp mit zwei Punkten Lade.
- Enthält gedruckte Anleitung Installation, Anleitung Bedienung und Deklaration gemäß.
- Hoher Schutzgrad, deshalb kann es überall eingesetzt werden in allen Wetterbedingungen (Schutzgrad IP54).
- Integriertes Überstromschutz AC/DC.
- Gehäuse geschweißt Schutzkabel gefertigt aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301.
- Unsichtbare Kabelverlauf durch Gehäuse.
- Rückflap Wartung mit Öffnungen Lüftungsfunktion.

***Wann auf maximale Leistung ausgeht, ist die erwartete Kapazität Akkumulator beträgt ca. 20 kWh und Ladezeit in der
entsprechend der maximalen Leistung ausgeht.**

Abmessungen

- Abmessungen Gehäuse: Höhe 1300 mm | 1800 mm x Breite 290 mm x Tiefe 182 mm.
- Abmessungen Basisplatte: Höhe 10 mm x Breite 380 mm x Tiefe 272 mm.
- Gewicht: ca. 55 kg | 65 kg.

Wichtige Informationen

Bitte beachten, für die Nutzung der Ladebox ist eine professionelle Installation durch einen Elektriker erforderlich.

Produkteigenschaften

Urządzenie ochronne	Prąd błądu AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji)
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Ochrona dostępu	Przełącznik kluczykowy
Licznik energii	bez
Połączenie z Internetem	LAN
Przełącznik obciążenia	Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A
Zintegrowane funkcje	Monitorowanie, Zarządzanie obciążeniem
Częstotliwość nominalna	50 / 60 Hz
Typ montażu	Wolnostojący
Tryb pracy	Klient, Serwer, Samodzielny
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Kategoria przepięcia	III
Protokół	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Temperatura otoczenia	-35 °C do +70 °C
Przechowywanie	
Długość kabla	5,0m
Fazy	3
Tryb ładowania	Tryb 3
Klasa ochrony	IP54
Typ połączenia	Kabel do ładowania typu 2
Temperatura otoczenia	-25 °C do +40 °C
Działanie	
Interfejsy	Ethernet, RS-485 (licznik energii, czytnik RFID), USB-C
Napięcie nominalne	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Maks. moc ładowania	11kW, 22kW
Kontroler ładowania	Kontroler ładowania CHARX firmy Phoenix Contact
Klasa ochrony	I
Prąd znamionowy	16A
Standard ładowania	IEC 61851-1

Abmessungen

Wysokość całkowita w mm:	1300,0 1800,0
Całkowita szerokość w mm:	290,0 (stopa 380,0)
Głębokość w mm:	182,0 (stopa 272,0)
Waga w kg:	55,0 65,0
Warunki dostawy:	Dostarczany w pełni zmontowany
Informacje o wysyłce:	Dostawa przez firmę transportową na palecie w jedną stronę. Przed dostawą spedytor skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania.

Weitere Bilder



