

Stojak na 2 rowery ACHIM z szyldem reklamowym - polerowana stal nierdzewna V2A - jednostronny | Jednostronna regulacja koła

Numer artykułu 670-WS-VA-2



Opis produktu

Stojak na 2 rowery ACHIM ze znakiem reklamowym - polerowana stal nierdzewna V2A - jednostronny

Elegancki stojak rowerowy ACHIM do dwustronnej regulacji kół z zakrzywionymi wspornikami tworzy organiczny wygląd dzięki zaokrąglonym kształtom, które pasują do każdego nowoczesnego otoczenia. Stojak rowerowy jest wykonany w całości z polerowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 i jest dostępny w 4 różnych rozmiarach. Materiał i wykonanie charakteryzują się najwyższą jakością. Trwała odporność na warunki atmosferyczne i absolutna wytrzymałość na wysokie obciążenia mechaniczne są oczywistością w przypadku tego wielokrotnego stojaka rowerowego. Ponadto stojak rowerowy ACHIM umożliwia parkowanie rowerów w sposób zabezpieczony przed kradzieżą, ponieważ wszystkie elementy są ze sobą zespawane.

Szyld reklamowy jest polerowany po obu stronach (bez napisu/druku) i może być wyposażony na miejscu w folię samoprzylepną, napis laserowy lub grawer. Idealne rozwiązanie do prezentacji na zewnątrz.

- 2-członowy stojak rowerowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240.
- Stojak rowerowy jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Nadaje się do jednostronnej regulacji koła.
- Szerokość opony 60 mm.
- Odległość między osiami kół 430 mm.
- Kąt regulacji 90°.
- Wspornik ze stali nierdzewnej wykonany z okrągłej stali Ø 15 mm, polerowany ziarnem 240.
- Szyld reklamowy wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Szyld reklamowy z bocznymi śrubami mocującymi.
- Powierzchnia nadruku wynosi 780 mm x 920 mm.
- Śruby i poprzeczki są wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 60,3 mm, polerowanej ziarnistością 240, opcjonalnie do montażu śrubowego lub osadzenia w betonie.

Właściwości produktu

Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	970,0 (bez podnóżka)
Głębokość w mm	300,0 (bez podstawy)
Waga w kg	48
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

