

Urządzenie sterujące Gira audio REG 128700

Numer artykułu 128700



Opis produktu

Urządzenie sterujące Audio REG

Sterownik do zasilania komponentów audio magistrali domofonowej Gira.

- Zasilanie magistrali 2-przewodowej zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie.
- Samoresetujące elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczełu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczełu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczełu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe pierwotne: 230 V AC, 50 Hz

Napięcie znamionowe wtórne: SELV 26 V DC ±2 V

Prąd znamionowy wtórny: 160 mA obciążenie ciągłe, 550 mA obciążenie szczytowe (maks. 5 s), wyładowanie przecięciowe od 350 mA

Zaciski przewodowe: 0,6 mm do 2,5 mm²

Wyjście mechanizmu otwierania drzwi: 12 V AC, 1,6 A / ED 25%

Wyjście przekątnikowe: 30 V AC/DC, 2 A

Całkowita długość kabla: maks. 700 m

Długość kabla od jednostki sterującej do najdalszego uczestnika: maks. 300 m z kablem Ø 0,8 mm, maks. 170 m z kablem Ø 0,6 mm

Wymiary: Urządzenie REG z 6 TE

Zakres temperatur: od -5 °C do +45 °C

Stopień ochrony: IP 20

Uwagi

- Urządzenie sterujące audio jest przeznaczone do montażu w podrozdzielnicy. Jeśli nie jest to możliwe, należy użyć standardowego rozdzielacza natynkowego.
- Ten komponent może być używany do konfigurowania systemów komunikacji domofonowej z maksymalnie 70 użytkowników (np. 1 x wbudowany głośnik, 5 x moduły rozszerzający do wbudowanych głośników, 68 x natynkowa stacja domowa).

Wymiary

Szerokość w mm 108 (6TE)

Wysokość w mm REG

Głębokość w mm 65,0

Waga w kg 0,2