

Zestaw interkomowy GIRA 1-14 użytkowników | 6 sztuk

Numer artykułu 1287-KS-A-6



Opis produktu

Zestaw domofonowy GIRA 1-14 użytkowników z wbudowanym głośnikiem 125800 + jednostka sterująca audio DRA 128700 + natynkowa stacja domowa 1250xx

Idealnie nadaje się do stosowania w naszych systemach skrzynek na listy i dzwonek do drzwi z uniwersalnym adapterem i ekranem domofonowym. Systemy domofonowe GIRA można łatwo podłączyć za pomocą technologii 2-przewodowej i służy to wysokiej jakości kompletne zestawy. Istnieje linia od dzwonka do drzwi jest wykorzystywana do instalacji, a oddzielny zasilacz (w zestawie) zapewnia zasilanie, które można zainstalować w domowej tablicy rozdzielczej.

Zalety w skrócie:

- Zasilanie magistrali 2-przewodowej zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie.
- Idealny do przebudowy i renowacji dzięki wykorzystaniu istniejącej linii dzwonekowej
- Szybka instalacja bez dźgowania i brudu
- Niskie koszty dzięki prostej instalacji
- Proste uruchomienie przez elektryka, w tym telefoniczna infolinia wsparcia producenta (tel. +49 2195 602 567).

Zestaw zawiera

1 szt. sterownika 128700 GIRA do zasilania komponentów audio magistrali domofonowej Gira

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie 2-przewodowej magistrali.
- Samoczynny reset elektroniczny wykrywający zwarcie i przeciwdziałanie napięciom roboczym i przyciskom magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciwdziałania, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe pierwotne: 230 V AC, 50 Hz

Napięcie znamionowe wtórne: SELV 26 V DC ± 2 V

Prąd znamionowy wtórny: 160 mA obciążenie ciągłe, 550 mA obciążenie szczytowe (maks. 5 s), wyłaznik przeciwnowy od 350 mA

Zaciski rubowe: 0,6 mm do 2,5 mm²

Wyjście mechanizmu otwierania drzwi: 12 V AC, 1,6 A / ED 25%

Wyjście przekątnikowe: 30 V AC/DC, 2 A

Całkowita długość kabla: maks. 700 m

Długość kabla od jednostki sterującej do najdalszego uczestnika: maks. 300 m z kablem $\varnothing$ 0,8 mm, maks. 170 m z kablem $\varnothing$ 0,6 mm

Wymiary: Urządzenie REG z 6 TE

Zakres temperatur: od -5 °C do +45 °C

Stopień ochrony: IP 20

Uwagi

- Urządzenie sterujące audio jest przeznaczone do montażu w podrozdzielnicy. Jeśli nie jest to możliwe, należy użyć standardowego rozdzielacza natynkowego.
- Ten komponent może być używany do konfigurowania systemów komunikacji domofonowej z maksymalnie 70 użytkownikami (np. 1 x wbudowany głośnik, 5 x moduł rozszerzający do wbudowanego głośnika, 68 x natynkowa stacja domowa).

1-14 jednostek 1250xx GIRA głośnomówiąca stacja domowa jako wstępnie zmontowana jednostka do montażu natynkowego

- Kompletnie zmontowana stacja domowa do montażu natynkowego zapewniającą szybką i czystą instalację.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z programem przełączników, co zapewnia jednolity wygląd komunikacji domofonowej i instalacji elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom rubowym na potrzeby montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do potrzeby montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarcie.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z zewnątrz.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głośnomówiąca (interkom sterowany głośnie z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głośnego hałasu otoczenia podczas komunikacji głosowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługuje ze zintegrowanymi diodami LED do wskazywania stanu.

Przyciski sterujące natynkowej stacji domowej sterują następującymi funkcjami w połączeniu z aktorem przełączającym lub podtynkowym aktorem przełączającym:

- Włączanie oświetlenia i innych funkcji.
- Aktywacja mechanizmu otwierania drzwi.
- Ustawianie melodii dzwonka.
- Włączanie i wyłączanie sygnału wywołania.
- Odbieranie połączeń.
- Aktywacja funkcji potwierdzenia.
- Ustawianie głośności dzwonka i mowy.

Dane techniczne

Zasilanie: 26 V DC ± 2 V (napięcie magistrali)

Po??czenia:

2 zaciski ?rubowe Magistrala 2-przewodowa

2 zaciski ?rubowe Przycisk wywo?ania pi?trowego

Zakres temperatur: -5 °C do +50 °C

Uwagi

- Mo?liwa instalacja bez ramki maskuj?cej.
- Do instalacji z Systemem 55 lub prze??cznikami natynkowymi i prze??cznikami E22 wymagana jest ramka maskuj?ca 2-krotna bez listwy ?rodkowej.
- Do monta?u na puszcze urz?dzenia wymagana jest ramka maskuj?ca
- Ten komponent mo?e by? u?ywany do konfigurowania systemów domofonowych z maksymalnie 70 u?ytkownikami (np. 1 x wbudowany g?o?nik, 5 x modu? rozszerzaj?cy do wbudowanego g?o?nika, 68 x natynkowa stacja domowa).

1 g?o?nik do zabudowy 125800 GIRA

G?o?nik do zabudowy przeznaczony do monta?u w skrzynkach na listy, przedzia?ach domofonowych, instalacjach przy drzwiach lub panelach przednich. Do istniej?cych zacisków ?rubowych mo?na pod??czy? do 8 mechanicznych przycisków dzwinkowych.

- Wbudowany g?o?nik do monta?u w skrzynkach na listy, przedzia?ach domofonowych, instalacjach po stronie drzwi lub panelach przednich.
- Do istniej?cych zacisków ?rubowych mo?na pod??czy? do o?miu mechanicznych przycisków dzwinkowych.
- Transmisja sygna?u i zasilanie g?o?nika za po?rednictwem 2-przewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie.
- Niewielka konstrukcja.
- G?o?nik odporny na warunki atmosferyczne.
- Wysokiej jako?ci mikrofon elektretowy.
- Monitorowanie napi?cia AC po??cze? przycisków dzwinka w celu zapobiegania utlenianiu styków przycisków.
- Zabezpieczenie zacisków przy??czeniowych przed nieprawid?owym pod??czeniem.
- Mo?liwo?? pod??czenia do o?miu mechanicznych przycisków dzwinkowych.
- Mo?liwo?? pod??czenia kolorowej kamery do stacji bramowej.
- Funkcja g?o?nomówi?ca (interkom sterowany g?osem z eliminacj? echa i szumów t?a).
- Regulowana g?o?no?? mowy.
- Jednoosobowe uruchomienie dzi?ki prostej procedurze uruchomienia.
- Akustyczny sygna? potwierdzenia po naci?ni?ciu przycisku wywo?ania.

Dane techniczneZasilanie: 26 V DC $\pm$ 2 V (napi?cie magistrali)**Po??czenia:**

2 zaciski ?rubowe

Magistrala 2-przewodowa

2 zaciski ?rubowe Dodatkowe zasilanie

8 zacisków ?rubowych dla mechanicznych przycisków dzwinkowych

1 zacisk ?rubowy wspólne uziemienie przycisków dzwinkowych

2 listwy przy??czeniowe magistrala systemowa

1 listwa z??cza wideo

Zakres temperatur: -25 °C do +70 °C

Stopie? ochrony: IP 44

od 8 u?ytkowników 1 sztuka, od 16 u?ytkowników 2 sztuki 125900 Modu? rozszerze? GIRA do wbudowanego g?o?nika

Modu? rozszerzaj?cy wbudowany g?o?nik w przypadku konieczno?ci pod??czenia wi?cej ni? o?miu mechanicznych przycisków dzwinkowych.

Uwagi

- Ten komponent może być używany do konfigurowania systemów domofonowych z maksymalnie 140 użytkownikami audio (np. 1 x wbudowany głośnik, 11 x moduł rozszerzający do wbudowanego głośnika, 136 x natynkowa stacja domowa).
- W przypadku dodania kamery kolorowej wymagane jest urządzenie sterujące wideo.

Właściwości produktu

Typ montażu Tynny koniec
Technologia połączenia 2-przewodowy

Wi?cej zdj??

