

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - RAL do wyboru - LOXONE Intercom 2x1 przygotowana | Bez schowka na gazety | Głębokość 100 mm | LOXONE Intercom + Code Touch 2-krotna konfiguracja

Numer artykułu 215-UP-1-SP-LOX2



Opis produktu

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - RAL do wyboru - LOXONE Intercom prepared

Wysokiej jakości skrzynka na listy w wersji podtynkowej. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE jest idealna do wyrafinowanej strefy wejściowej. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka sprawia, że ta skrzynka na listy wygląda wyjątkowo elegancko. Domofon LOXONE można bezproblemowo zintegrować z konstrukcją podtynkową i wymienić w dowolnym momencie. Przygotowanie jest przeznaczone dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z perforacją dla gniazda dwukrotnego) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z perforacją dla gniazda dwukrotnego) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duża szczelina gwarantuje brak pogniecionej poczty nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę, zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantując ciche zamykanie i zapobiegając irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czynniki zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynniki zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść w kierunku użytkownika.
- Opcjonalna etykieta na nazwisko o wysokości ok. 15-20 mm.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu o wysokości ok. 70-80 mm.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Ramka maskująca wykonana z 2 mm profilu kłowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- **BEZ elementów domofonu/systemu LOXONE!**

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji wywoławczej

Zalecamy, aby instalacja elektryczna była zawsze wykonywana przez elektryka.

Oferujemy przygotowanie stacji domofonowych różnych producentów do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje żadnych urządzeń końcowych, a jedynie zapewnienie mocowania rurkowych, otworów i perforacji. Oznacza to, że urządzenie końcowe można zainstalować bez żadnych problemów.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a kłapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako cięcie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Podświetlany napis z nazwą wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynek na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 FK 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 652,0 Wymiar montażowy 620,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 452,0 Wymiar montażowy 420,0
Całkowita szerokość w mm	Wymiar zewnętrzny 452,0 Wymiar montażowy 420,0
Głębokość w mm	100,0 wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	12
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Więcej zdjęć



