

# 12 6x2 system natynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC 382A-AP | Głębokość 150 mm | Instalacja akumulatora (bez dachu i paneli) | z 12 skrzynkami na listy (6x2) | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 382A-VA-12W-V2A-150



## Opis produktu

### System natynkowych skrzynek na listy 12 6x2 ze stali nierdzewnej Design BASIC 382A-AP

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej na 12 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy jest wykonany z odpornej na warunki atmosferyczne, polerowanej stali nierdzewnej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej jest naszym bestsellerem. Ten natynkowy system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej charakteryzuje się krawędzią odprowadzającą deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapy wrzutowe z podwójną krawędzią i gumowym odbojnikiem, solidny wymienny tabliczek znamionowy, praktycznym uchwytem na supek i bardzo wytrzymałym zamkiem.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty.

- 12 natynkowa skrzynka na listy wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej, polerowana.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z gumowymi zderzakami tłumiącymi hałas zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapy i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużymi ilościami przesyłek.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki rozporowe).

#### Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Stal nierdzewna V2A musi być regularnie konserwowana i nie powinna być używana w miejscach o dużym zasoleniu. Do czyszczenia i pielęgnacji zalecamy nasz olej konserwacyjny. Zobacz akcesoria.

## Właściwości produktu

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Seria                               | PODSTAWOWY                 |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator              |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                      |
| Powierzchnia/kolor                  | Uziemienie                 |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Duży > 16 litrów           |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy      |
| Liczba pudełek                      | z 12 skrzynkami na listy   |

## Wymiary

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                                                   |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                                                   |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0                                             |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                                                    |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 325,0                                                   |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 660,0                                                   |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 1420,0                                                  |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0                                           |
| Waga w kg                           | 60                                                      |
| Warunki dostawy                     | Dostawa jest wstępnie zmontowana/częściowo zdemontowana |

## Więcej zdjęć

