

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP lateral z przegródką na gazety - RAL do wyboru - LOXONE Intercom prepared | Linki | z przegródką na gazety | LOXONE Intercom + Code Touch 2-krotna konfiguracja

Numer artykułu 215-UP-1-SPSZF-LX-L-LOX2H



Opis produktu

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP boczna ze schowkiem na gazety - RAL do wyboru - przygotowany LOXONE Intercom

Wysokiej jakości podtynkowa skrzynka na listy ze schowkiem na gazety i domofonem LOXONE z boku w wersji podtynkowej. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE jest idealna do wyrafinowanej strefy wejściowej. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka sprawia, że ta skrzynka na listy wygląda wyjątkowo elegancko. Domofon LOXONE można bezproblemowo umieścić w konstrukcji podtynkowej i wymienić w dowolnym momencie. Przygotowanie jest przeznaczone dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z perforacją dla gniazda dwukrotnego) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z perforacją dla gniazda dwukrotnego) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, duża wkładka gwarantuje brak pogniecionej poczty nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę, zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść na użytkownika.
- Schowek na gazety (BH 400x200 mm) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem "ZEITUNG" (czcionka ARIAL, jeśli nazwa/numer domu, to taka sama jak wybrana czcionka).
- Przegródka na gazety może być otwierana od dołu do góry.
- Funkcjonalna skrzynka (BH 200x600mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu lub numerem domu podświetlanym na biało wraz z zasilaczem LED EVN / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do podświetlenia LED numeru domu.
- Opcjonalnie z napisem imiennym, laserowanym lub grawerowanym (podświetlanym).
- Ramka maskująca wykonana z 2 mm profilu kątowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **BEZ elementów domofonu/systemu LOXONE!**

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji wywoławczej

Zalecamy, aby instalacja elektryczna była zawsze wykonywana przez elektryka.

Oferujemy przygotowanie stacji domofonowych różnych producentów do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje żadnych urządzeń końcowych, a jedynie zapewnienie mocowania, otworów i perforacji. Oznacza to, że urządzenie końcowe można zainstalować bez żadnych problemów.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a kłapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda połysk, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako cięcie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Podświetlany napis z nazwą wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy


Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 652,0 Wymiar montażowy 605,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 652,0 Wymiar montażowy 605,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	650,0
Głębokość w mm	100,0 wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??



Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

