

Gira System 106 Modu? czytnika linii papilarnych - stal szlachetna V2A, polerowana | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artyku?u S106-5551920-VA



Opis produktu

Gira System 106 Keyless In modu? czytnika linii papilarnych

Modu? linii papilarnych GIRA to profesjonalny biometryczny system kontroli dost?pu oparty na nowej generacji technologii skanowania powierzchni. Uruchamianie i zarz?dzanie u?ytkownikami odbywa si? za po?rednictwem aplikacji Gira Keyless In.

- Zastosowanie jako samodzielne urz?dzenie z aktuatorami prze??czaj?cymi systemu domofonowego Gira lub w po??czeniu z systemem domofonowym Gira jako system domofonowy w budynkach z kilkoma lokalami mieszkalnymi.
- Skanowanie najni?szej warstwy sk?ry za pomoc? wysokiej cz?stotliwo?ci. Wysoka wykrywalno?? i ochrona przed manipulacj?.
- Ocena unikalnych cech ?ywego ludzkiego palca.
- Czytnik linii papilarnych mo?e obs?ugiwa? do 99 palc?w.
- Niezawodne rozpoznawanie palc?w, które zosta?y lekko uszkodzone np. podczas prac ogrodowych (uszkodzona zosta?a tylko g?rna warstwa sk?ry).
- Ochrona danych dzi?ki procesowi szyfrowania.
- Kr?tki czas reakcji od umieszczenia palca do odblokowania: do 30 zapisanych palc?w ok. 1 s, do 99 zapisanych palc?w ok. 3 s.
- Nocny wygl?d obszaru odcisk?w palc?w umo?liwiaj?cy orientacj? za pomoc? bia?ego o?wietlenia LED.
- Mo?liwo?? pozycjonowania palca w zakresie 360?.
- 3-kolorowy wska?nik stanu LED do wizualnej sygnalizacji podczas programowania i obs?ugi.
- G??wny numer PIN na do??czonej zabezpieczonej karcie bezpiecze?stwa, je?li palec administratora nie jest ju? dost?pny. Urz?dzenie mo?na zresetowa? fabrycznie za pomoc? do??czonej karty bezpiecze?stwa.
- Brz?czyk potwierdzenia dla sygnalizacji akustycznej dla u?ytkownika lub instalatora.
- D?wi?kowy sygna? ostrzegawczy w przypadku nieautoryzowanego usuni?cia czytnika linii papilarnych w celu wykrycia sabota?u. Prze??cznik antysabota?owy z aktorem prze??czaj?cym w systemie domofonowym.
- Wej?cia i wyj?cia: Z??cze wtykowe Przew?d przy??czeniowy do systemu domofonowego Gira.

Gira System 106 to system instalacyjny z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 x 106,5 mm. Dzi?ki modu?owemu bramofonowi Gira System 106 go?cinno?? zaczyna si? ju? przy drzwiach wej?ciowych. Od przycisku wywo?ania, przez modu? g?osowy i modu? kamery, a? po modu? informacyjny i modu? atrapy - wszystkie funkcje s? prezentowane w harmonijnej ca?o?ci. W ciemno?ci pod?wietlane przyciski wywo?ania z polem opisowym zapewniaj? dobr? czytelno?? i atrakcyjny wygl?d.

System 106 mo?e by? stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a tak?e w budynkach biurowych, obiektach przemys?owych i hotelach. Modu?owa konstrukcja umo?liwia dostosowanie systemu pod wzgl?dem rozmiaru, wygl?du i funkcjonalno?ci do indywidualnych wymaga?. Rozbudow? i zmiany mo?na ?atwo wprowadzi? w dowolnym momencie poprzez wymian? modu??w. System umo?liwia nawet zmian? samego frontu. Oznacza to, ?e wygl?d systemu mo?e zosta? zmieniony w p??niejszym czasie, np. z bia?ego koloru na wyko?czenie ze stali nierdzewnej, bez konieczno?ci wymiany modu??w elektronicznych.

Prosta instalacja i monta? krok po kroku

System może być instalowany w różnych etapach równolegle z postępowaniem budowy. Na przykład możliwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej części obudowy natynkowej podczas budowy powłoki, a następnie dodanie kabli i modułów, gdy są one potrzebne.

Dane techniczne

Zasilanie

System: przez kabel tałmowy, 10-pinowy

Magistrala 2-przewodowa: przez jednostkę sterującą lub przez ZV (DC 24 V 300 mA)

Pobór mocy

Maksymalnie: 1 W

Tryb gotowości: 700 mW z oświetleniem

Przekątnik

Obciążalność: AC/DC 24 V / 1,6 A

Połączenia

Magistrala 2-przewodowa: 1 x zacisk wtykowy

ZV: 1 x zacisk wtykowy

System: 2 x listwa przyłączeniowa

Odporność na wyładowania elektrostatyczne: ok. 15 kV

Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony: IP54

Wymagane akcesoria

Do użyciu w systemie komunikacji domofonowej: Zasilacz napięcia REG 24 V 300 mA DC, jednostka sterująca REG audio lub jednostka sterująca REG wideo

W przypadku stosowania jako samodzielne urządzenie: Aktywator przełączający TKS REG

Uwagi

Urządzenia Keyless In można podłączyć do Gira HomeServer za pomocą bramki IP systemu domofonowego. Umożliwia to inteligentne połączenia. Można na przykład bardzo łatwo wydawać tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi, w tym uprawnieniami dostępu, można następnie centralnie i elastycznie zarządzać za pośrednictwem Gira HomeServer. Palce dzieci mogą być niezawodnie rozpoznawane dopiero od 6 roku życia.

Właściwości produktu

Technologia połączeń 2-przewodowy

Materiał bazowy Stal nierdzewna V2A 1.4301

Powierzchnia/kolor Uziemienie

Wymiary

Szerokość w mm 106,5

Wysokość w mm 106,5

Głębokość w mm 20,0

Waga w kg 1

Wi?cej zdj??

