

Stacja domowa wideo COMELIT IP 6742W z funkcją mobilną

Numer artykułu 1299-6742W



Opis produktu

Stacja domowa wideo COMELIT IP 6742W z funkcją mobilną

Kolorowy monitor z 4,3-calowym ekranem 16/9, funkcją głośnomówiącą full-duplex i przyciskami dotykowymi. Regulacja jasności, koloru i głośności dzwonka, który można indywidualnie wybrać spośród różnych melodii. Standardowo wyposażony w przyciski otwierania drzwi z odpowiednim wyświetlaczem LED, a także 7 dodatkowych przycisków dotykowych do przyjmowania połączeń, samodzielnej aktywacji, połączenia z centrum kontroli portierów, dezaktywacji dzwonka, wywołania menu i sterowania menu. Standardowo zarządzana wywołaniem pilotowym. Wyposażenie obejmuje płytę bazową do montażu na ścianie lub na obudowie w czystej mieszkalnej. Zasilanie przez PoE i połączenie z systemem VIP przez wtyczkę RJ45. Wymiary: 160x115x22 mm.

Ta wersja jest wyposażona w zintegrowany system Wi-Fi. Po zainstalowaniu systemu i bezpiecznej aplikacji na smartfona (Apple iOS lub Android), można je połączyć w kilku bardzo prostych krokach. Wymaga to również jednorazowej rejestracji w chmurze Comelit. Następnie można uzyskać dostęp do interkomu wewnętrznego z dowolnego miejsca na świecie. Obraz i dźwięk są przesyłane płynnie i w wysokiej jakości. Zarówno komunikacja, jak i otwieranie drzwi wejściowych lub bramy są możliwe za pośrednictwem aplikacji. Aplikacja umożliwia również zarządzanie systemem wideodomofonowym i innymi zaawansowanymi funkcjami za pośrednictwem sieci 3G lub wyższych.

Dzięki stacji bramowej 6742W i aplikacji Comelit możesz symulować obecność domowników, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Jeśli siad, listonosz lub nieznajomy zadzwoni do drzwi, możesz odebrać połączenie za pomocą smartfona lub tabletu i dać odwiedzającemu poczucie, że jesteś w domu, nawet jeśli przekonaś go do wyjścia, że nie możesz w tej chwili podejść do drzwi (kupiemy dzieci; spodziewam się gościa i przebiegam się; wąż nie wyszedł spod prysznicy...). Po wywołaniu połączenia od drzwi jest ono wysyłane z domofonu wewnętrznego Mini WiFi do chmury Comelit Cloud za pośrednictwem routera WiFi i przekazywane do smartfona lub tabletu (wymagane jest połączenie danych 3G / LTE). Ze względu na unikalną technologię IP w połączeniu z monitorem WiFi, opóźnienie odbioru w sieci 3G na urządzeniu mobilnym wynosi tylko około 5 sekund. Urządzenie mobilne otwiera aplikację nawet wtedy, gdy jest zamknięta: umożliwia to funkcja push.

System VIP stanowi ewolucję systemów wideodomofonowych i związanych z nimi usług. Usługi spełniają wszystkie nowoczesne wymagania budynków mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych i związanych z usługami: od domów jednorodzinnych po kompleksy budynków, zarówno nowe budynki, jak i przebudowy lub renowacje starych budynków. Jest przeznaczony do podłączenia nieograniczonej liczby abonentów i umożliwia jednocześnie połączenia bez ograniczeń odległości. Urządzenia są podłączone do pojedynczej, dedykowanej lub istniejącej sieci za pośrednictwem RJ45. W systemie ViP wszystkie urządzenia są podłączone do (dedykowanej lub współdzielonej) sieci LAN, od stacji zewnętrznej do najbardziej oddalonej stacji wewnętrznej. W porównaniu do tradycyjnych analogowych systemów wideodomofonowych, cyfrowy protokół sieciowy ułatwia konfigurację systemu bez kosztownych lub skomplikowanych działań, a nawet aktualizację systemu są niezwykle wszechstronne i praktyczne. Instalację, uruchomienie i rekonfigurację można przeprowadzić łatwo i całkowicie bezpiecznie w sieci.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Skontaktuj się z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Właściwości produktu

Technologia połączenia LAN

Wymiary

Szerokość w mm 160

Wysokość w mm 115

Głębokość w mm 20,0

Waga w kg 1

Wi?cej zdj??

