

Designerska wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - GIRA System 106 - System wideodomofonowy - kompletny zestaw VIDEO

Numer artykułu 325B-KSVGI106



Opis produktu

Designerska wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - GIRA System 106 - System wideodomofonowy - kompletny zestaw VIDEO

Wysokiej jakości wolnostojąca skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur w bardzo dużej formie. Bezproblemowo zintegrowany Gira System 106 w wersji podtynkowej. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezproblemowo. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i sterownik do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymienić w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Jest to prawdziwa atrakcja wśród skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje się wyraźnymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i wyjątkowością. Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Wolnostojąca skrzynka na listy wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A, polerowana.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 320 mm x 300 mm, otwierane od góry do dołu. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Otwór na listy od przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- **Teraz z wbudowanymi elementami technicznymi, które umożliwiają powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Tabliczka znamionowa wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Imię i nazwisko można nanieść laserowo na tabliczkę.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu.
- W zestawie stacja domowa GIRA i jednostka sterująca, zainstalowany moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.
- Cokoły wykonane z polerowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 60,3 mm. Niewidoczne prowadzenie kabli przez ścianki.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, instalowany bez okablowania

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi wykrywania wynoszącemu 100° użytkownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głośnowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe pożywienie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głośnowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideodomofon z kolorowym wyświetlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkową puszką instalacyjną lub puszką ścienną. Z opcjonalną podstawką (patrz akcesoria) nadaje się również do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznego przechowywania obrazów. Szklany front o płaskiej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilą maksymalnie 2 bramofony z kolorowymi kamerami i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerami kolorowymi mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i połączona magistrala.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod daszem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Seria	PROJEKTANT
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	710,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0 450,0
Pojemność w litrach	21
Wysokość szczeliny na listy w mm	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	320,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0
Całkowita szerokość w mm	570,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Wi?cej zdj??





