

Stacja domowa IP COMELIT Video Maxi z 7-calowym ekranem w kolorze białym z funkcją mobilną | Montaż powierzchniowy

Numer artykułu 1299-6842W-AP



Opis produktu

Stacja domowa IP COMELIT Video Maxi z 7-calowym ekranem w kolorze białym z funkcją mobilną

Stacja wewnętrzna IP Video Maxi w kolorze białym do montażu natynkowego lub podtynkowego, z 7-calowym ekranem dotykowym 16/9 i funkcją głosową full duplex. Umożliwia regulację podświetlenia, kontrolę kontrastu oraz ustawienie głośności połączenia głosowego i dzwonka. Standardowo wyposażony w cztery przyciski dotykowe do otwierania drzwi, połączenia głosowego, samoczynnej aktywacji, dezaktywacji dzwonka i 2 dodatkowe programowalne przyciski funkcyjne, wskaźniki LED otwartych drzwi i nowych wiadomości. Standardowo wyposażony w połączenia pilotowymi i powtarzaniem połączeń, posiada wejście napadowe i alarmowe oraz gniazdo na kartę micro SD. Dzwonek i funkcja pamięci wideo z wiadomości o nieobecności mogą być spersonalizowane. Ponadto Maxi WiFi jest wyposażony w moduł WiFi, który umożliwia podłączenie monitora do własnej sieci domowej WiFi. Aplikacja Comelit musi zostać pobrana z Google PlayStore lub Apple AppStore, a smartfon połączony z monitorem za pomocą inteligentnej rejestracji. Następnie połączenie wideo z drzwiami wraz z komunikacją audio jest dostępne w sieci WiFi i 3G. Zasilanie przez PoE i połączenie z systemem VIP przez wtyczkę RJ45. Wymiary: 223x124x25mm.

Ta wersja jest wyposażona w zintegrowany system WiFi. Po zainstalowaniu systemu i bezpiecznej aplikacji na smartfona (Apple iOS lub Android), można je połączyć w kilku bardzo prostych krokach. Wymaga to również jednorazowej rejestracji w chmurze Comelit. Następnie można uzyskać dostęp do interkomu wewnętrznego z dowolnego miejsca na świecie. Obraz i dźwięk są przesyłane płynnie i w wysokiej jakości. Zarówno komunikacja, jak i otwieranie drzwi wejściowych lub bramy są możliwe za pośrednictwem aplikacji.

Dzięki stacji bramowej 6742W i aplikacji Comelit możesz symulować swój obecność w domu, bez względu na to, gdzie jesteś. Jeśli siad, listonosz lub nieznajomy zadzwoni do drzwi, możesz odebrać połączenie za pomocą smartfona lub tabletu i dać odwiedzić cię poczucie, że jesteś w domu, nawet jeśli przekonaś go do wyjścia, że nie jesteś w tej chwili pod drzwiami (kpiemy dzieci; spodziewam się go i przebieram się; wąż nie wyszedł spod prysznicy...). Po wywołaniu połączenia od drzwi jest ono wysyłane z domofonu wewnętrznego Mini WiFi do chmury Comelit Cloud za pośrednictwem routera WiFi i przekazywane do smartfona lub tabletu (wymagane jest połączenie danych 3G / LTE). Ze względu na unikalną technologię IP w połączeniu z monitorem WiFi, opóźnienie odbioru w sieci 3G na urządzeniu mobilnym wynosi tylko około 5 sekund. Urządzenie mobilne otwiera aplikację nawet wtedy, gdy jest ona zamknięta: umożliwia to funkcja push.

System VIP stanowi ewolucję systemów wideodomofonowych i związanych z nimi usług. Usługi spełniają wszystkie nowoczesne wymagania budynków mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych i związanych z usługami: od domów jednorodzinnych po kompleksy budynków, zarówno nowe budynki, jak i przebudowy lub renowacje starych budynków. Jest przeznaczony do podłączenia nieograniczonej liczby abonentów i umożliwia jednocześnie połączenia bez ograniczeń odległości. Urządzenia są podłączone do pojedynczej, dedykowanej lub istniejącej sieci za pośrednictwem RJ45. W systemie ViP wszystkie urządzenia są podłączone do (dedykowanej lub współdzielonej) sieci LAN, od stacji zewnętrznej do najbardziej oddalonej stacji wewnętrznej. W porównaniu do tradycyjnych analogowych systemów wideodomofonowych, cyfrowy protokół sieciowy ułatwia konfigurację systemu bez kosztownych lub skomplikowanych działań, a nawet aktualizacje systemu są niezwykle wszechstronne i praktyczne. Instalację, uruchomienie i rekonfigurację można przeprowadzić łatwo i całkowicie bezpiecznie w sieci.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Skontaktuj się z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Wymiary

Szerokość w mm 223

Wysokość w mm 124

Głębokość w mm 25,0

Waga w kg 1

Więcej zdjęć??

