

Kolorowa kamera podtynkowa Gira do bramofonu 1265xx | Kolor aluminium

Numer artykułu 1265.6



Opis produktu

Kolorowa kamera podtynkowa Gira do bramofonu 1265xx

Kolorowa kamera jest częścią systemu domofonowego Gira i służy do rozbudowy bramofonu podtynkowego.

- Montaż w standardowej puszcze podtynkowej.
- Pasuje do ramek osłonowych serii przełączników TX_44 Gira.
- Modułowa konstrukcja, a tym samym prosta instalacja i możliwość rozbudowy.
- Transmisja sygnału i zasilanie komponentów audio i wideo za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie.
- Rozbudowa stacji bramowych o kolorową kamerę z automatycznym przełączaniem dzień/noc.
- Diody elektroluminescencyjne zapewniają równomierne oświetlenie pola widzenia z bliskiej odległości w trybie nocnym.
- Kamera może ręcznie obracać w poziomie i w pionie o 20°. W połączeniu z szerokokątnym obiektywem zapewnia to bardzo duży kąt widzenia w obszarze wejścia do drzwi.
- Automatyczna kompensacja podświetlenia.
- Automatyczny balans bieli.
- Automatyczna regulacja wzmacnienia (AGC).
- Zintegrowane ogrzewanie kamery zależne od temperatury.
- Osłona bryzgoszczelna.
- Osłona kamery wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, łatwa do wymiany w przypadku uszkodzenia, np. w wyniku wandalizmu.

Dane techniczne

Zasilanie: przez kabel połączeniowy

Podłączenie kabla połączeniowego: 2 x listwa przyłączeniowa

Stopień ochrony: IP44

Zasilanie do 2 kamer: przez kabel połączeniowy

Zasilanie z 3. kamery: przez zasilacz do komunikacji domofonowej

Połączenia:

Kabel połączeniowy: 2 x listwa przyłączeniowa

Wideo: 1 x listwa przyłączeniowa

Element rejestrujący obraz: przetwornik CCD 0,85 cm (1/3?)
Kąt przysięony obiektywu szerokokętnego: 150°
Widoczny zakres detekcji kamery: 100°
Wykrywalny zakres (przy obrocie o 20°): 140°
System kolorów: PAL
Elementy obrazu: 500 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma: 380 linii telewizyjnych
Próg przeięczania z trybu kolorowego na czarno-biały: 1 lx
Czułość na światło w trybie czarno-białym: 0,1 lx
Elektroniczna przysłona Czas otwarcia migawki: do 1/100000 s
Filtr podczerwieni: zintegrowany
Zalecana wysokość montażu kamery: 1,50 m
Temperatura otoczenia: od -20 °C do +50 °C

Uwagi

- Kamery kolorowej nie wolno umieszczać bezpośrednio pod oprawą oświetleniową.
- Nadaje się do użytku w profilu energetycznym.
- **Nie** nadaje się do użytku w profilu energetycznym z oświetleniem.

Wymiary

Szerokość w mm 56
Wysokość w mm 56
Głębokość w mm 85,0
Waga w kg 1

Wi?cej zdj??

