

ekey sLine zestaw odcisków palców | Czarny

Numer artykułu 1245-SLINE-SET-B



Opis produktu

Zestaw czytników linii papilarnych ekey sLine

Zestaw na odcisk palca ekey sLine to biometryczne rozwiązanie dostępowe, które zapewnia bezkluczowy dostęp do budynków za pomocą intuicyjnej obsługi dotykowej. Dzięki niewielkiej gabarytowi montażowej odcisk palca może być instalowany w systemach domofonowych i wnękach (np. skrzynkach na listy). W skład zestawu wchodzi czytnik linii papilarnych ekey sLine oraz kontroler ekey REG. Zarządzanie systemem odbywa się za pośrednictwem aplikacji ekey bionyx.

Dowolny zakres funkcji

- Intuicyjne zarządzanie za pomocą smartfona
- Otwieranie za pomocą odcisku palca
- Liczba użytkowników: 20 (więcej użytkowników na żądanie)
- Rejestr dostępu (aktywacja/dezaktywacja i usuwanie)
- Zdalne otwieranie
- Komunikaty push po otwarciu drzwi
- Połączenie z Amazon Alexa
- Łączenie z inteligentnym domem (protokoły HTTP(S), APPMODULE, REST-API)
- Aktualizacje oprogramowania układowego
- Zdalne zarządzanie uprawnieniami
- Zarządzanie użytkownikami i rolami
- Kopia zapasowa danych konfiguracji urządzenia
- Synchronizacja odcisków palców z innymi urządzeniami
- Do 5 odcisków palców w jednym systemie
- Zdalne wsparcie
- Prosta wymiana urządzenia
- Różne funkcje dla różnych palców (w zależności od urządzenia)
- Okno czasowe COMING SOON (np. osoba X: dostęp w trybie, od 09:00 do 13:00)

Dane operacyjne

- Typ zasilania: DC
- Napięcie znamionowe zasilania maks.: 30 V
- Napięcie znamionowe zasilania min: 10 V
- Znamionowe napięcie zasilania podczas pracy: 24 V
- Pobór prądu maks: 17 mA
- Pobór prądu min: 14 mA
- Pobór prądu podczas pracy znamionowej: 16 mA
- Moc maks.: 0,4 W
- Moc min: 0,3 W
- Moc znamionowa podczas pracy: 0,4 W
- Temperatura pracy min: -25 °C
- Temperatura pracy maks: 70 °C
- Wilgotność max: 90
- Stopień ochrony: IP54
- Nadaje się do niezabezpieczonych obszarów zewnętrznych: Tak
- Nadaje się do chronionych obszarów zewnętrznych: Tak
- FAR: 1:10 000 000
- FRR: 1:100
- Tolerancja napięcia nominalnego: 10%
- Sygnalizacja: optyczna | akustyczna

Dane mechaniczne

- Konstrukcja: sLine
- Typ montażu: w systemie interkomowym
- Wysokość montażu min: 105 cm
- Szerokość: 66 mm
- Długość/wysokość: 66 mm
- Grubość: 32 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne ASA
- Powierzchnia: tworzywo sztuczne
- Odporność na promieniowanie UV: Tak

Komunikacja Bluetooth

- Standard Bluetooth: 4.2
- Klasa Bluetooth: Klasa 1
- Typ zasięgu: 10 m

Wymiary

Waga w kg 0,30

Wi?cej zdj??

