

Wideodomofon IP Ultra natynkowy ze stacją domową Wifi TP6842 - kompletny zestaw - RAL do wyboru

Numer artykułu 1299-KSUT8020AP



Opis produktu

Wideodomofon IP Ultra natynkowy ze stacją domową TP6842 Wifi - kompletny zestaw - RAL do wyboru

System wideodomofonowy IP COMELIT ze stacją domową TP6842 oferuje nowoczesne, sieciowe rozwiązanie do bezpiecznej i wygodnej komunikacji domofonowej. Dzięki technologii IP system można łatwo podłączyć za pomocą kabla LAN, co zapewnia stabilne i wydajne połączenie - idealne do nowych budynków, modernizacji i zaawansowanych instalacji inteligentnego domu.

Wysokiej jakości stacja zewnętrzna jest dostarczana w solidnej, odlewanej ciśnieniowo ramie aluminiowej do montażu powierzchniowego i może być wykończona w wybranym kolorze RAL lub DB - idealnym do harmonijnej integracji z projektem i architekturą. Zintegrowana kamera szerokokątna o wyjtkowo dużym polu widzenia 160° w poziomie i 100° w pionie, w połączeniu z rozdzielczością HD, zapewnia wyraźny obraz w każdej sytuacji. Inteligentne oświetlenie LED i na podczerwieć gwarantuje optymalną widoczność nawet w ciemności - odwiedzający są wyraźnie rozpoznawalni nawet w nocy.

Komunikacja odbywa się w doskonałej jakości dzięki hi-fi za pośrednictwem wielokierunkowego mikrofonu cyfrowego i dwóch potężnych głośników. W celu zwiększenia dostępności, moduł posiada sygnały wizualne i dźwiękowe, które można indywidualnie zaprogramować - jest to ważna funkcja dla użytkowników o specjalnych wymaganiach. Dzięki dwóm zintegrowanym wyjściom przekątnym stacja bramowa oferuje również opcję bezpośredniego sterowania napędami do otwierania drzwi i bram. Można nią wygodnie sterować za pomocą stacji wewnętrznej TP6842 lub mobilnie za pomocą aplikacji COMELIT na smartfonie lub tablecie. Do działania wymagany jest tylko zasilacz z obsługą PoE (art. 1441) i opcjonalnie przełącznik COMELIT Switch 1440. Stopień ochrony IP65 (pyłoszczelny i wodoodporny) oraz IK08 (odporny na uderzenia) podkreśla trwałość i niezawodność systemu w obszarach zewnętrznych - nawet w najtrudniejszych warunkach.

Elegancka stacja domowa TP6842 to inteligentne centrum operacyjne systemu domofonowego IP. Dzięki intuicyjnym wskazówkom dla użytkownika, dużemu wyświetlaczowi i połączeniu z aplikacją umożliwia bezpieczną komunikację - nawet zdalną. Za pośrednictwem aplikacji COMELIT można odbierać połączenia wideo, wyświetlać obrazy z kamer na żywo, wywoływać wiadomości wideo lub otwierać drzwi i bramy w dowolnym momencie - w domu, w biurze lub w podróży. Dodatkowe funkcje, takie jak rozpoznawanie twarzy i sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, sprawiają, że kontrola dostępu jest jeszcze wygodniejsza. Rozpoznawanie twarzy umożliwia bezdotykowe otwieranie drzwi za pomocą szybkiego spojrzenia - bez konieczności używania klucza, kodu lub aplikacji. Integracja z Alexą nie wymaga specjalistycznej wiedzy i przekształca domofon w prawdziwy element inteligentnego domu.

Bezpieczny. Elastyczny. Zgodny z RODO Dzięki COMELIT można polegać na przyszłościowym rozwiązaniu, które bezkompromisowo spełnia europejskie standardy ochrony danych. Serwery w chmurze znajdują się we Frankfurcie i są obsługiwane we współpracy z Amazon AWS - dzięki czemu Twoje dane pozostają bezpieczne, wydajne i pod Twoją kontrolą. COMELIT jest niezależną włoską firmą bez udziału państwa i spełnia przepisy RODO oraz amerykańskiej ustawy NDAA.

- Stacja bramowa z modułem audio/video w wybranym kolorze RAL/DB.
- System IP, wystarczy podłączyć kabel LAN i rozpocząć pracę.
- Kamera szerokokątna (pole widzenia H160° x V100°) o rozdzielczości HD.
- Oświetlenie LED kamery. Dzięki zintegrowanym diodom LED na podczerwieć pod obiektywem kamery, wszyscy odwiedzający są optymalnie widoczni nawet w nocy.
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa głośniki zapewniające dźwięk hi-fi.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w oprogramowaniu.
- Dzięki 2 zintegrowanym przełącznikom, otwieracze drzwi lub bram mogą być podłączone bezpośrednio przez moduł. Sterowanie 2 mechanizmami otwierania drzwi i bramy odbywa się za pośrednictwem stacji wewnętrznej lub za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- Z obudowy natynkowej do montażu na ścianie.
- Zawiera stację domową TP6842 z funkcją mobilną (wymagane akcesoria opcjonalne: przełącznik 1440, zasilacz PoE 1441).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji interkomowej

Systemy interkomowe muszą być podłączone przez elektryka. Skontaktuj się z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Technologia połączeń	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Szerokość w mm	Stacja zewnętrzna 110 Monitor wewnętrzny 115
Wysokość w mm	Stacja zewnętrzna 107 Monitor wewnętrzny 160
Głębokość w mm	Stacja zewnętrzna 35.0 Monitor wewnętrzny 22.0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

