

Gablota podtynkowa BASIC Plus 389 UP - 710x660 - RAL 7016 szary antracyt o drobnej strukturze matowej | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze

Numer artykułu 3894UR-7016



Opis produktu

Gablota podtynkowa BASIC Plus 389 UP - 710x660 - RAL do wyboru

Wysokiej jakości gabłota wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Idealne rozwiązanie do prostej ekspozycji plakatów w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Gablota wykonana jest w całości z aluminium, malowanego proszkowo w kolorze RAL. Gabłota jest odpowiednia dla 2x arkuszy DIN A-4 i ma biały, magnetyczny panel tylny oraz biały panel tekstowy w górnym widocznym obszarze. Szyba wykonana jest z bezpiecznego szkła hartowanego, ze zintegrowanymi otworami wentylacyjnymi zapobiegającymi zaparowaniu szyby.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest prosty.

- Gabłota do montażu podtynkowego wykonana z aluminium, malowana proszkowo na kolor RAL.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Nadaje się do 2x arkuszy DIN A-4.
- Przeszklenie wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego / ESG. Zintegrowane otwory wentylacyjne zapobiegające zaparowaniu szyby.
- Pole widzenia ma powierzchnię szer. 560 x wys. 520 mm minus panel tekstowy wys. 80 mm.
- Panel tekstowy wykonany z białego akrylowego panelu tekstowego, zdejmowany, bez tekstu. Panel tekstowy można łatwo pokryć folią do etykietowania. Oświetlenie w przyjaznej dla środowiska, energooszczędnej technologii LED.
- Drzwi otwierane od lewej do prawej z zamkiem zabezpieczającym z 2 kluczami.
- Magnetyczny panel tylny w kolorze RAL.
- Kwadratowa aluminiowa konstrukcja ramy z wewnętrznymi elementami narożnymi (bez plastiku!).
- Rama maskująca wykonana z profilu kątowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	760
Wysokość w mm	710
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	660,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Wi?cej zdj??



