

Modu? wideo IP Ultra (bez os?ony przycisków) - wybrany kolor RAL

Numer artyku?u 1299-KSUT8020-HB-MP-OT



Opis produktu

Modu? wideo IP Ultra - wybrany kolor RAL

- Modu? audio/wideo w wybranym kolorze RAL/DB.
- System IP, wystarczy pod??czy? kabel LAN i rozpocz?? prac?.
- Kamera szerokok?tna (pole widzenia H160° x V100°) o rozdzielczo?ci HD.
- O?wietlenie LED kamery. Dzi?ki zintegrowanym diodom LED na podczerwie? pod obiektywem kamery, wszyscy odwiedzaj?cy s? optymalnie widoczni nawet w nocy.
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa g?o?niki zapewniaj?ce d?wi?k hi-fi.
- Dodatkowe wska?niki wizualne i d?wi?kowe dla os?b niepe?nosprawnych, regulowane w oprogramowaniu.
- Dzi?ki 2 zintegrowanym przeka?nikom, otwieracze drzwi lub bram mog? by? pod??czone bezpo?rednio przez modu?. Sterowanie 2 mechanizmami otwierania drzwi i bramy odbywa si? za po?rednictwem stacji wewn?trznej lub za pomoc? aplikacji na smartfonie lub tablecie.
- Stopie? ochrony IP65 i IK08.
- Modu? do monta?u tylnego w naszych panelach i systemach skrzynek na listy.
- Wymagane akcesoria opcjonalne (patrz akcesoria): Os?ona przycisków, interfejs przycisków Ultra 3063U (do przycisków zewn?trznych), prze??cznik 1440, zasilacz PoE 1441, modu? wywo?ania cyfrowego Ultra, modu? ekranu dotykowego Ultra, stacja domowa wideo 6742W, 6722W, 6842W lub 6802W.
- Zalecana wysoko?? instalacji: 1350-1600 mm.

System VIP to ewolucja systemów wideodomofonowych i zwi?zanych z nimi us?ug. Us?ugi spe?niaj? wszystkie wsp?czesne wymagania budynków mieszkalnych, komercyjnych, przemys?owych i zwi?zanych z us?ugami: od domów jednorodzinnych po kompleksy budynków, zarówno nowe budynki, jak i przebudowy lub renowacje starych budynków. Jest przeznaczony do pod??czenia nieograniczonej liczby abonentów i umo?liwia jednoczesne po??czenia bez ogranicze? odleg?o?ci. Urz?dzenia s? pod??czone do pojedynczej, dedykowanej lub istniej?cej sieci za po?rednictwem RJ45. W systemie ViP wszystkie urz?dzenia s? pod??czone do (dedykowanej lub wsp?dzielonej) sieci LAN, od stacji zewn?trznej do najbardziej oddalonej stacji wewn?trznej. W porównaniu do tradycyjnych analogowych systemów wideodomofonowych, cyfrowy protok? sieciowy u?atwia konfiguracj? systemu bez kosztownych lub skomplikowanych dzia?a?, a nawet aktualizacj? systemu s? niezwykle wszechstronne i praktyczne. Instalacj?, uruchomienie i rekonfiguracj? mo?na przeprowadzi? ?atwo i ca?kowicie bezpiecznie w sieci.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. Skontaktuj si? z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Typ monta?u	Tylny koniec
Technologia po??cze?	LAN
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19

Wymiary

Szeroko?? w mm	Stacja zewn?trzna 100 Jednostka zasilaj?ca 141
Wysoko?? w mm	Stacja drzwi przednich 90 Zasilacz 89
G??boko?? w mm	Stacja przednia 35,0 Zasilacz 62,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

