


Panel przedni ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego GIRA System 106 - Przygotowany do montażu 3-krotnego - Pionowy | Pionowy | Stal nierdzewna, polerowana | 3-krotny

Numer artykułu 527-UP-3-V-GI106-S



Opis produktu

Panel przedni ze stali szlachetnej do instalacji podtynkowej GIRA System 106 - przygotowany do montażu 3-krotnego

Ta osłona służy do podtynkowej instalacji GIRA System 106. Gira System 106 można bezproblemowo stosować w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modułów systemu GIRA 106. Moduły można montować podtynkowo za pomocą prostego systemu montażowego (wymagana obudowa natynkowa GIRA 5503910!).

- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowane ziarno.
- Niewidoczne mocowanie za pomocą śrub z tyłu.
- Zalecane wymiary wycięcia: wys. 355 mm x szer. 145 mm x gł. 50 mm.
- Opcjonalnie pionowo lub poziomo, tak aby wzór szlifowania modułów GIRA był odpowiedni.
- **BEZ komponentów systemu GIRA!**

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	190
Wysoko?? w mm	400
Ca?kowita szeroko?? w mm	190
G??boko?? w mm	35,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

