

Panel przedni ze stali nierdzewnej do monta?u podtynkowego GIRA System 106 - przygotowany 2-krotnie - RAL do wyboru | bez | Kolor do wyboru | 2-krotny

Numer artyku?u 527-R-UP-2-V-GI106



Opis produktu

Panel przedni ze stali szlachetnej do instalacji podtynkowej GIRA System 106 - 2-krotny - RAL do wyboru

Os?ona ta s?u?y do instalacji podtynkowej systemu GIRA 106. Gira System 106 mo?e by? bezproblemowo stosowany w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 2 modu?ów systemu GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa GIRA 5502910!).

- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie za pomoc? ?rub z ty?u.
- Zalecane wymiary wyci?cia: wys. 255 mm x szer. 145 mm x g?. 50 mm.
- **BEZ elementów systemu GIRA!**

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ monta?u	Monta? podtynkowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	190
Wysoko?? w mm	300
Ca?kowita szeroko?? w mm	190
G??boko?? w mm	35,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??



