

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - Kolor do wyboru - GIRA System 106 - System domofonowy - Kompletny zestaw AUDIO | Kompletny zestaw audio Gira System 106 | Kolor do wyboru | Powyżej | Montaż podtynkowy

Numer artykułu 562-UP-SPO-1-SF-GI106KSA



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy GRIMM z domofonem GIRA System 106 - arcydzieło produkcji skrzynek na listy

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM to nie tylko nowoczesne wzornictwo z pierwszorzędnej jakości wykonania - idealna dla wymagających właścicieli budynków i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji Gira System 106. Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej i w całości "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Malowany proszkowo panel przedni z 2 mm stali szlachetnej V2A w wybranym kolorze zachwyci ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Konstrukcja podtynkowa umożliwia bezproblemową integrację do trzech modułów systemu GIRA 106 za pomocą zaawansowanego systemu montażowego. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezproblemowo. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymienić w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Skrzynka na listy GRIMM® to nie tylko atrakcja wizualna, ale także czołówka pod względem funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi typu push-key, skrzynka na listy może być otwarta i wygodnie obsługiwana jedną ręką. Wystarczy jedno naciśnięcie, aby otworzyć drzwiczki i zamknąć je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje również inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwierają się od góry do dołu, zapewniając, że pocztą pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Pocztą jest również wygodnie wkładana od przodu, a wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczególnie wydajny dzięki podwójnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka może być zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczności w przyszłości i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wstępnie wycięte otwory na kable ze wszystkich stron, aby umożliwić łatwą instalację elektryczną.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM imponuje trwałością, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Obejmuje stację domową GIRA i jednostkę sterującą, moduł stacji bramowej System 106 oraz moduł informacyjny lub atrapę.
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do montażu podtynkowego. Pokrywę można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych.
- Puszka podtynkowa ze stali szlachetnej 1.4016 (stal szlachetna, magnetyczna stal szlachetna) z otworami na przewody ze wszystkich stron.

GIRA not found or type unknown

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe podłączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjściem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z gamą przełączników, co zapewnia jednolity wygląd instalacji domofonowej i elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do płyty montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głosomówca (interkom sterowany głosem z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głosowego hasła otoczenia podczas komunikacji głosowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i podłączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przecięcia elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przecięcia elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	460,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Całkowita szerokość w mm	Außenmaß 450,0 Einbaumaß 410,0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Więcej zdjęć??



