

43-calowy ekran dotykowy elo 4363L z otwartą ramką

Numer artykułu 611-4363L



Opis produktu

43-calowy ekran dotykowy elo z otwartą ramką

4363L 43-calowy monitor Full HD z otwartą ramką firmy Elo o ultranowoczesnym smukłym formacie umożliwia łatwą integrację z obudowami i kioskami. Od kiosków do samodzielnego zamawiania i samoobsługowych kas po przemysłowe urządzenia sterujące, panele sterowania w pomieszczeniach produkcyjnych i rozwiązania do wskazywania drogi, komercyjne interaktywne wyświetlacze Elo oferują wszechstronność w zakresie dodawania funkcji dotykowych do rozwiązań.

Zaprojektowany z myślą o łatwej integracji, monitor dotykowy 4363L można zamontować w formacie poziomym, pionowym lub odchylanym, aby uzyskać optymalną elastyczność podczas integracji z dowolnym ładem, kioskami lub szafkami.

Umożliwia swój ekran dotykowy za dodatkową warstwę ochrony: W przypadku instalacji wymagających określonych klas IP lub ochrony przed wandalizmem i wymagającymi środowiskami, wyświetlacze Elo TouchPro PCAP oferują doskonałą reakcję na dotyk z reakcją pojemnościową. Pojemnościowa reakcja na dotyk pozwala na zamontowanie wyświetlacza za szklanym frontem o grubości do 6 mm lub plastikowym frontem o grubości do 3 mm, aby stworzyć w pełni zamknięty kiosk.

Doskonały, interaktywny wyświetlacz TouchPro® PCAP: Seria 63 oferuje modele przeciwodblaskowe lub przeciwtarciowe ze szkłem bez obramowania i do 40 jednoczesnych dotknięć, co zapewnia ulepszone wrażenia przypominające korzystanie z tabletu.

NOWO?? w %SPECJALNEJ CENIE%

Dane techniczne

Kolor obudowy:	Czarny
Współczynnik kontrastu:	4000:1
Przekątna ekranu:	Przekątna 42,5 cala, aktywna matryca TFT LCD (LED)
Obszar aktywny:	37,04" x 20,84" / 940,86 mm x 529,254 mm
Obrobka powierzchni:	Przeciwtarciowa
Dotykowy interfejs użytkownika:	USB
Ramka:	Bez ramki
Jasność (typowa):	Panel LCD: 450 cd/m² TouchPro PCAP: 387 cd/m²
Kolory:	8-bit (16,7 mln)
Rozdzielczość:	1920 x 1080 @ 60hz
Całkowity czas reakcji (typowy):	8 msec
Napięcie wejściowe:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy (typowy):	WYŁĄCZONY (monitor + zasilacz AC/DC): 51 W WYŁĄCZONY (monitor + zasilacz AC/DC): 0,61 W WYŁĄCZONY (monitor + zasilacz AC/DC): 0,20 W
Temperatura pracy:	Portret/krajobraz: 0°C do 40°C / 32°F do 104°F Biurko: 0°C do 35°C / 32°F do 95°F
Temperatura przechowywania:	Portret/krajobraz: -20°C do 60°C / -4°F do 140°F Pulpit: -20°C do 60°C / -4°F do 140°F
Wilgotność:	Praca: 20% do 80% Przechowywanie: 10% do 90% (maks. temperatura termometru termometru mokrego 38,7 °)
MTBF:	50 000 godzin, sprawdzone

Wymiary

Szerokość w mm	999,3
Wysokość w mm	587,5
Głębokość w mm	66,2
Waga w kg	10,2