

# 4er 1x4 system natynkowej skrzynki na listy Design BASIC 382A AP - biały RAL 9016 | RAL 9016 biały drogowy matowy o drobnej strukturze | Głębokość 150 mm | z 4 skrzynkami na listy (1x4) | Instalacja akumulatora (bez dachu i paneli)

Numer artykułu 382A-9016-4S-150



## Opis produktu

### System natynkowych skrzynek na listy 4er 1x4 Design BASIC 382A AP - biały RAL 9016

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy na 4 skrzynki wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowych skrzynek na listy wykonany jest z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 o delikatnej strukturze matowej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz zapewnia optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na słupek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- 4-członowy system natynkowych skrzynek na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej, malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapki wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapką i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki rozporowe).

#### Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Materiał bazowy                     | Stal ocynkowana         |
| Seria                               | PODSTAWOWY              |
| Liczba pudełek                      | z 4 skrzynkami na listy |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator           |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                   |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Duży > 16 litrów        |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy   |
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 9016 biały drogowy  |

## Wymiary

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                                                              |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                                                              |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0                                                        |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                                                               |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 325,0                                                              |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 1320,0                                                             |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 355,0                                                              |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0                                                      |
| Waga w kg                           | 11                                                                 |
| Warunki dostawy                     | System jest dostarczany wstępnie zmontowany/częściowo zdemontowany |

## Więcej zdjęć

