

2 x Wideodomofon natynkowy Ultra z zasilaczem 1210A i 2x Stacja domowa LS8741 Wifi - kompletny zestaw - RAL do wyboru

Numer artykułu 1299-KSUT2020AP-2



Opis produktu

2 x wideodomofon natynkowy Ultra z zasilaczem 1210A i 2x stacja domowa LS8741 Wifi - kompletny zestaw - RAL do wyboru

Ten nowoczesny system wideodomofonowy COMELIT ze stacją domową LS8741 ??czy w sobie innowacyjną technologię, najwyższe standardy bezpieczeństwa i ??two?? obsługi w pot??nym, kompletnym systemie. Idealny do przebudowy lub renowacji, ten zestaw jest idealny do zast??pienia istniejących systemów - bez czasochłonnego układania kabli, tynkowania lub malowania. Dzięki zaawansowanej technologii 2-przewodowej stacji bramowej można ??two zintegrować z istniejącymi konstrukcjami - wystarczy pod??czyć dwa przewody i rozpocząć pracę.

Stacja zewnętrzna zawarta w zestawie jest dostarczana w wysokiej jakości odlewanej ci??nieniowo ramie aluminiowej do montażu powierzchniowego i jest dostępna w wybranym kolorze RAL lub DB - idealnie dopasowanym do projektu systemu skrzynki na listy lub fasady. Zintegrowana kamera szerokok??tna o zakresie detekcji 120° w poziomie i 90° w pionie zapewnia ostry jak brzytwa obraz w dzień i w nocy. Inteligentne o??wietlenie LED z czujnikiem zmierzchu o??wietla kamerę i przyciski tylko wtedy, gdy jest to wymagane, oszczędzając energię. Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa wysokiej jakości g??niki zapewniają doskonałą jakość dźwięku, umożliwiają wyraźną komunikację w jakości hi-fi - nawet w trudnych warunkach otoczenia. Funkcje bez barier, takie jak sygnały wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, mogą być indywidualnie zaprogramowane i oferują dodatkową wygodę i bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników. Solidna konstrukcja spełnia wymagania klas ochrony IP65 (odporność na kurz i strumień wody) i IK08 (odporność na uderzenia) - idealna do użytku na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych.

Wewnętrzna stacja domowa LS8741 zachwyca nowoczesnym wzornictwem i intuicyjnym interfejsem użytkownika. System można wygodnie po??czyć z bezpieczną aplikacją COMELIT za pośrednictwem zintegrowanej funkcji WiFi. Umożliwia to nie tylko odbieranie po??czonych wideo ze stacji bramowej bezpośrednio na smartfonie - bez względu na to, gdzie jesteście - ale także zapewnia dostęp do obrazów na żywo z kamer, zapisanych wiadomości wideo i umożliwia zdalne otwieranie drzwi lub bram. Inne inteligentne funkcje, takie jak rozpoznawanie twarzy i sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, wyznaczają nowe standardy w inteligentnej komunikacji domowej. Otwieranie drzwi bez klucza lub aplikacji - wystarczy na nie spojrzeć. Integracja jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Ochrona i bezpieczeństwo danych - Made in Europe: COMELIT to nie tylko jakość i wzornictwo, ale także bezkompromisowe bezpieczeństwo danych. Jako prywatna włoska firma bez udziału państwa, COMELIT spełnia wszystkie wymagania RODO i NDAA. Cała infrastruktura chmury znajduje się we Frankfurcie i jest obsługiwana we współpracy z Amazon Web Services (AWS) - dla maksymalnej niezawodności i kontroli nad danymi.

- Stacja bramowa z modułem audio/wideo i podwójnym przyciskiem dla 2 osób w wybranym kolorze RAL/DB.
- System 2-przewodowy, wystarczy podłączyć 2 przewody i rozpocząć pracę.
- Kamera szerokokątna (2-przewodowa: pole widzenia H120° x V90°) o wysokiej rozdzielczości.
- Podświetlenie LED kamery i przycisków z czujnikiem zmierzchu w celu oszczędzania energii
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa głośniki zapewniające dźwięk hi-fi.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w oprogramowaniu.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- Z obudów natynkowych do montażu na ścianie.
- W zestawie 2x stacja domowa LS8741 z funkcją mobilną i 1x zasilacz 1210A.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji interkomowej

Systemy interkomowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Szerokość w mm	Stacja zewnętrzna 110 Monitor wewnętrzny 115
Wysokość w mm	Stacja zewnętrzna 107 Monitor wewnętrzny 160
Głębokość w mm	Stacja zewnętrzna 35.0 Monitor wewnętrzny 22.0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??



