

Stacja domowa COMELIT LS8701 - stacja wywoławcza wideo LOGOS 4,3" ze słuchawką

Numer artykułu 1299-LS8701



Opis produktu

Stacja domowa COMELIT LS8701 - stacja wideodomofonowa LOGOS 4,3" ze słuchawką do Simplebus 2

Rozbuduj swoje pomieszczenia lub obiekty zewnętrzne dzięki **Comelit LS8701**, eleganckiej stacji wideodomofonowej z serii LOGOS, wyposażonej w słuchawkę do dyskretnych połączeń. Doskonale pasuje do domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych i biur oraz jest idealna do systemu Simplebus 2.

- **Kolorowy wyświetlacz TFT 4,3" (16:9)** - ostry obraz zapewniający najlepszą rozpoznawalność gości
- **Słuchawka do połączeń prywatnych** - idealna do dyskretnej komunikacji domofonowej
- **Cztery programowalne przyciski mechaniczne** - np. do otwierania drzwi, interkomu, sterowania siłownikiem
- **Funkcja wyciszenia i wskaźnik stanu LED** - możliwość dostosowania wizualnego i akustycznego
- **Programowanie NFC przez aplikację MyComelit** - nawet po wyłączeniu
- **Dotykowe oznaczenia kolorowe** - bez barier dla osób niedowidzących
- **Wejście CFP** - do wywołania na kondygnacji, napadu lub sterowania siłownikiem
- **Metalowa płyta tylna i zacisk pionowy w zestawie** - prosty montaż powierzchniowy
- **Kompaktowe wymiary:** 186 × 180 × 35 mm

Dlaczego LS8701 robi wrażenie

1. **Dyskretna komunikacja:** Słuchawka chroni prywatność użytkownika.
2. **Spersonalizowane sterowanie:** Cztery dowolnie przypisywane przyciski dla elastycznych funkcji.
3. **Przystępna technologia:** elementy dotykowe i sygnały wizualne ułatwiają obsługę.
4. **Łatwa konfiguracja:** Konfiguracja NFC oszczędza czas podczas uruchamiania.
5. **Szeroki zakres zastosowań:** Możliwość dostosowania dzięki wejściu CFP.

Obszary zastosowań i kompatybilność

Comelit LS8701 jest idealny do domów jednorodzinnych, kompleksów wielorodzinnych, lokali handlowych lub biur. Pełna integracja z systemem Simplebus 2 sprawia, że jest to idealny wybór dla nowoczesnej komunikacji w budynku.

Krótkie dane techniczne

Rozmiar wyświetlacza:	4,3" TFT
Rozdzielczość:	480 × 272 Px
System:	Simplebus 2
Obsługa:	Słuchawka, 4 przyciski
Funkcje:	NFC, wyciszanie, wejście CFP
Typ montażu:	Montaż natynkowy

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Właściwości produktu

Technologia połączenia	2-przewodowy
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Szerokość w mm	186
Wysokość w mm	180
Całkowita szerokość w mm	186
Głębokość w mm	35
Waga w kg	1