

# 8-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy 2x4 ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP - RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | Kolor do wyboru | ?ci?le przylegaj?cy panel z szyn? monta?ow? | z 8 skrzynkami na listy (4x2)

Numer artyku?u 382XA-8W-100



## Opis produktu

### 8-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy 2x4 ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP - RAL do wyboru

Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy na 8 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na s?upek i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest bardzo prosty. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanej, kompletnej instalacji, wi?c nie ma potrzeby czasoch?onnego monta?u pojedynczych skrzynek na ?cianie.

- 8-punktowy system natynkowych skrzynek na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL.
- System jest produkowany przez firm? Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, du?e litery r?wnie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapki wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk? i uchwyt na poczt? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litr?w. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- Wraz z boczn? obudow? + os?on? przeciwdeszczow? wykonan? ze stali nierdzewnej V2A, malowan? proszkowo na kolor RAL.
- Do monta?u na ?cianie wraz z szyn? monta?ow? i materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki).

#### Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty, a klapa jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikołowska ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| Seria                               | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                              |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Normalny > 10 litrów                                                                                                                                                                                    |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator                                                                                                                                                                                           |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                              |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                                                                                                                                                                                                   |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy                                                                                                                                                                                   |
| Liczba pudełek                      | z 8 skrzynkami na listy                                                                                                                                                                                 |

## Wymiary

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                                                              |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                                                              |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0                                                        |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                                                               |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 325,0                                                              |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 660,0                                                              |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 1420,0                                                             |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0                                                      |
| Waga w kg                           | 36                                                                 |
| Warunki dostawy                     | System jest dostarczany wstępnie zmontowany/członiowo zdemontowany |

## Wi?cej zdj??



