

# Designerska lampa ścienna KEPLER SMALL 225x395 - 2-stronna - dwukolorowa - numer domu - ulica lub nazwa | BI-Color VA polerowany | ? Kolor do wyboru

Numer artykułu 633BI-HSNS



## Opis produktu

### Designerska lampa ścienna KEPLER SMALL 225x395 - 2-stronna - dwukolorowa - numer domu - ulica lub nazwisko

Wysokiej jakości lampa ścienna do użytku zewnętrznego i wewnętrznego z oprawą wykonaną ze stali nierdzewnej, polerowanej i sztyldem wykonanym ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo. Ta oprawa o ciepłej białej barwie światła emituje światło zarówno od góry, jak i od dołu. Idealne uzupełnienie naszych skrzynek na listy w wybranym kolorze RAL. Sztyld jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A 1.4301. Design ELEGANCE to dyskretny napis z polerowanej stali nierdzewnej. Po usunięciu powłoki proszkowej polerowana stal nierdzewna staje się widoczna i zapewnia wysoki i elegancki kontrast.

- Lampa ścienna jest wykonana z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i opalowego szkła.
- Zintegrowany moduł LED 2 x LED 5,8 W z konwerterem, bezpośrednie podłączenie 230V, 50Hz, barwa światła białe, 3000°K.
- Złoty przewód ochronny.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Znak zgodności CE.
- Sztyld wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na kolor RAL.
- Wymiary: 225 x 395 x 2 mm (szer. x wys. x g.).
- Nazwa ulicy/nazwa, wycinana laserowo o szerokości ok. 20-30 mm w zależności od liczby znaków.
- Numer domu, wycinany laserowo o wysokości ok. 70-100 mm w zależności od liczby znaków.
- Z odlewanej aluminium płyt montażowej do mocowania lampy poprzez wkręcenie dostarczonych kołków do muru.
- 2 otwory mocujące 10x6 mm w płycie ściennej, rozstaw pionowy 60 mm, rozstaw poziomy 100 mm, wejście kablowe z przepustem kablowym dla kabla przyłączeniowego maks. 1,5 mm<sup>2</sup>, zacisk przyłączeniowy 2x2,5 mm<sup>2</sup>.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako? Made in Germany (Fröndenberg).

#### Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Odkryć płytę ścienną od oprawy oświetleniowej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym, przeciwnieprzewód zasilający przez istniejący przepust kablowy i przykręcić płytę ścienną do podstawy montażowej. Wykonać podłączenie przewodu ochronnego i podłączenie elektryczne do zacisku. Zamocować oprawę oświetleniową na płycie ściennej i dokręcić ją do płyty ściennej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.

## Właściwości produktu

|                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b> | RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 młoka ruda żółta, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Klasa ochrony</b>      | IP44                                                                                                                                                                             |
| <b>Źródło światła</b>     | 2x LED, 5,8 W                                                                                                                                                                    |
| <b>Typ montażu</b>        | Stworzyć gniazda, śruby                                                                                                                                                          |
| <b>Seria</b>              | KEPLER                                                                                                                                                                           |
| <b>Materiał bazowy</b>    | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                  |
| <b>Numer domu</b>         | Numer domu jako grawer laserowy                                                                                                                                                  |
| <b>Etykietowanie nazw</b> | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe                                                                                                                                    |
| <b>Klasa ochrony</b>      | I                                                                                                                                                                                |

## Wymiary

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>Szerokość w mm</b>           | 225   |
| <b>Wysokość w mm</b>            | 395   |
| <b>Całkowita szerokość w mm</b> | 225   |
| <b>Głębokość w mm</b>           | 108,0 |

Wi?cej zdj??





