

Stacja bramowa ze stali nierdzewnej BASIC 529 Elegance I z dzwonkiem i perforacją - RAL do wyboru | Kolor do wyboru

Numer artykułu 529-E-1



Opis produktu

Stacja zewnętrzna ze stali nierdzewnej BASIC 529 Elegance I z dzwonkiem i perforacją - RAL do wyboru

Ta prosta, ale elegancka płytka dzwonnka do drzwi idealnie wtapia się w fasadę budynku. Stacja zewnętrzna jest wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A, a panel przedni jest malowany proszkowo na wybrany kolor. Zawiera dzwonek z podświetleniem LED w kolorze białym oraz otwór na głośnik.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i w pełni to samo. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo na matowy kolor RAL o drobnej strukturze.
- Panel przedni malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Wymiary płytki dzwonnka szer. 210 mm x wys. 350 mm.
- Korpus ma wymiary: szer. 180 mm x wys. 320 mm x głęb. 60 mm.
- W zestawie 4x zaślepki na śruby wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane, dzięki czemu śruby mocujące płytę przednią nie są widoczne. Patrz zdjęcie.
- Z perforacją mowy, metalowej gazowej i uniwersalnym adapterem. Uniwersalny adapter jest odpowiedni dla wszystkich dostępnych na rynku wbudowanych głośników (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Przycisk dzwonnkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z białym podświetleniem pierścienia LED. Podświetlenie przycisku dzwonnkowego nie może być zasilane przez jednostkę sterującą. Musi ono być podłączone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie do montażu podtynkowego lub natynkowego.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stacja bramowa należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Montaż powierzchniowy, Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	180 210
Wysokość w mm	320 350
Głębokość w mm	60,0
Waga w kg	6
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??



