

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - wyjmowana z ty?u - GIRA System 106 - komplet VIDEO

Numer artyku?u 515BR-KSVG1106



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy na ogrodzenie ze stali nierdzewnej model BIG - wyjmowana z ty?u - GIRA System 106 - kompletny zestaw VIDEO

Wysokiej jako?ci ogrodzeniowa skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Bezproblemowo zintegrowany system podtynkowy Gira System 106. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i sterownik do uzupe?nienia tej skrzynki na listy. Modu?y mo?na wymieni? w dowolnym momencie dzi?ki prostemu systemowi monta?u.

Jest to prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje si? wyra?nymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska ogrodzeniowa skrzynka na listy wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A.
- Tylne drzwiczki do wyjmowania poczty o wymiarach 240 mm x 300 mm, otwierane od g?ry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Wk?adanie list?w od przodu, wymiary wk?adania: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e litery mieszcz? si? tutaj bez zagniece?. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, kt?re umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapki.**
- Wymiary skrzynki natynkowej: wys. 710 mm x szer. 410 x g?. 100 bez otwor?w mocuj?cych (musz? by? dostarczone przez klienta). UWAGA panel przedni wystaje na 2 cm dooko?a.
- Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, polerowana ze wszystkich stron.
- Zawiera stacj? domow? GIRA i jednostk? steruj?c?, modu? stacji bramowej System 106, modu? informacyjny i modu? kamery.

GIRA

Modu? kamery Systemu 106 Gira - 5561 000, instalowany bez okablowania

- Wysokiej jako?ci kamera o du?ej czu?o?ci na ?wiat?o jest ukryta za wymienn? szybki? z czarnego szk?a. Dzi?ki k?towi detekcji wynosz?cemu 100° u?ytkownik jest zawsze ?wiadomy tego, co dzieje si? przed jego drzwiami wej?ciowymi.

Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numer?w dom?w, kt?re musz? by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideounifon z kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 17,78 cm (7") i wygodną funkcję głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkową puszką instalacyjną lub wnękową puszką ścienną. Nadaje się również do umieszczenia na meblach za pomocą opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznego przechowywania obrazów. Szklany front o pełnej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilają maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynny reset elektroniczny wykrywający zwarcie i przecięcie napięcia roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje**Przygotowanie kamery lub domofonu**

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Typ montażu	Ogrodzenie
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	710,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0 450,0
Pojemność w litrach	21
Wysokość szczeliny na litery w mm	63,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	350,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??





