

Przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej BASIC typ 4 z podświetleniem pierścienia LED | Biały

Numer artykułu BMLZB-KLVA-4-BL-11



Opis produktu

Przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej BASIC typ 4 z podświetleniem pierścieniowym LED (wersja 2024)

Wysokiej jakości przycisk dzwonkowy BASIC typu 4 ze stali nierdzewnej z podświetleniem pierścieniowym LED do paneli czułych. Ten typ przycisku jest dostępny od 04/2024 i jest instalowany we wszystkich produktach z przyciskiem BASIC.

- Korpus i pokrętło wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Podświetlenie: pierścień LED biały/czerwony/niebieski/zielony, 3-24 V AC/DC ± 20 mA, min. 50 000 godz.
- Zdolność przebiegania: 5A @ 250V AC
- Funkcja: styk normalnie otwarty
- Żywotność: min. 50 000 operacji elektrycznych, min. 1 000 000 operacji mechanicznych
- Średnica montażowa: 19,1 mm
- Kształt gwoździ: paska
- Środowisko pracy: -25°C do +65°C przy 45% do 85% wilgotności względnej

Właściwości produktu

Materiał bazowy Stal nierdzewna V2A 1.4301

Wymiary

Szerokość w mm Wymiar wewnętrzny 19 | wymiar zewnętrzny 22

Wysokość w mm Wymiar wewnętrzny 19 | wymiar zewnętrzny 22

Głębokość w mm 29,0

Więcej zdjęć??

