

Zestaw 3 GIRA System 106 - Stal nierdzewna V2A - Kamera domofonowa z 3 przyciskami dzwonka | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu S106-KS3V3-VA



Opis produktu

Zestaw 3 przycisków GIRA System 106 - Stal szlachetna V2A - Kamera domofonowa z 2 przyciskami dzwonicowymi

Gira System 106 ze stali szlachetnej V2A w wykonaniu podtynkowym do stosowania w skrzynkach na listy 3-krotnych DESIGNER lub do prostego montażu natynkowego na ścianie. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA i obudowa natynkowa, dzięki czemu system można stosować bezpośrednio w skrzynce na listy. Moduły systemowe mogą być później wymieniane w razie potrzeby dzięki простemu systemowi montażu. Pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca są dostępne w dziale akcesoriów.

Obudowa natynkowa 3-krotna Gira System 106 - 5503 910

- Do podtynkowej instalacji modułów.

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000

- Wysokiej jakości kamera o dużej światłoczułości jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi wykrywania wynoszącemu 100° użytkownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł przycisku wywołania Gira System 106 - 5539 000

- Z 4 przyciskami uruchamiającymi do instalacji krok po kroku.
- 3x przycisk wywołania z polem opisowym 5547920.
- Osłona przycisku wywołania 5541920.

Moduł głosowy Gira System 106 - 5563 920

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Wymagane dodatkowe komponenty. Patrz akcesoria!

- Wideounifon natynkowy Gira plus 1239xx lub wideounifon natynkowy Gira 7 1209xx
- Sterownik REG wideo Gira

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji domofonowej

Instalacje domofonowe muszą być podjęte przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Technologia połączeń 2-przewodowy

Materiał bazowy Stal nierdzewna V2A 1.4301

Powierzchnia/kolor Uziemienie

Wymiary

Szerokość w mm 320

Wysokość w mm 106

Głębokość w mm 20,0

Wi?cej zdj??

