

Zestaw interkomowy COMELIT 1-12 użytkowników | 2 szt.

Numer artykułu 1299-KS-A-2



Opis produktu

Zestaw domofonowy COMELIT 1-12 użytkowników ze stacją bramową 6750W + głośnik audio 1621 + 2-przewodowy zasilacz 1210

Zestawy domofonowe COMELIT to prosty sposób za pomocą technologii 2-przewodowej. Oznacza to, że można wykorzystać istniejące okablowanie i nie ma dodatkowych kosztów związanych z nowym okablowaniem i pracami tynkarskimi lub malarskimi. Wystarczy położyć 2 przewody od nowego zasilacza w szafce licznikowej do wbudowanego głośnika w skrzynce funkcyjnej systemu skrzynki na listy i 2 przewody od zasilacza do stacji bramowej w mieszkaniu. GOTOWE.

- ++ Idealny do przebudowy i renowacji, ponieważ wykorzystywane są istniejące kable dzwonka do drzwi
- ++ Brak dodatkowych prac związanych z tynkowaniem i malowaniem
- ++ Niskie koszty dzięki prostej instalacji
- ++ proste uruchomienie

Stacja bramowa 6750W

Mini Audio Handsfree z funkcją głośnomówiącą jest dostępny w wersji do montażu natynkowego i posiada liczne funkcje, takie jak przycisk otwierania drzwi, ustawianie głośności dzwonka i wyłączenie dzwonka z czerwonym wyświetlaczem LED, gdy funkcja jest aktywna. Mini Audio Handfree może być używany do przełączania przełączników opcjonalnie podłączonych do systemu lub do komunikacji wewnętrznej. Wymiary: 140 mm x 140 mm x 20 mm (WD)

Głośnik audio 1621

Głośnik do systemu 2-przewodowego z blokiem zacisków i połączeniem głośnowym z eliminacją echa, pyłoszczelnym i wodoodpornym głośnikiem, mikrofonem elektretowym i regulowaną głośnością głośnika z przodu. Mikroprocesor i przełącznik DIP z 8 pozycjami do programowania adresów abonentów. Zintegrowana funkcja elektronicznego otwierania drzwi (3 A) i dodatkowe styki przełącznikowe C, NC, NO o obciążalności 10 A. Wejście mechanizmu otwierania drzwi z przełącznikiem czasowym i wyświetlaczem "Drzwi otwarte". Wymiary: 102 x 55 x 38 mm (WD)

Zasilacz 2-przewodowy 1210

Zasilacz z transformatorem toroidalnym, zabezpieczeniem przeciwprężeniowym i przeciwzwarceniowym dla systemu dwuprzewodowego (SB2) do zasilania zewnętrznej stacji wywoławczej (L1-L1) i linii pionowej (L2-L2). Wyposażony w zacisk do zakończenia linii art. 1216. Napięcie wejściowe 110-240 V AC. Wymiary: 141 x 89 x 62 mm (WD) (8 modułów DIN)

Interfejs przycisku 3063D

Moduł sterowania przyciskami dzwonka. Umożliwia sterowanie 8 przyciskami. Od 8 stacji domowych, ten zestaw zawiera dodatkowy moduł 3063D. Wymiary: 45 x 55 x 30 mm (WD)

Uchwyt montażowy do głośników serii SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP

Wymagany do instalacji w naszych systemach skrzynek na listy DESIGNER "Przygotowany g?o?nik wideo COMELIT 4681/1621".

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji wywo?awczej

Systemy interkomowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

W?a?ciwo?ci produktu

Typ monta?u Tyl?y koniec

Technologia po??cze? 2-przewodowy

Wi?cej zdj??

