

# 2er 1x2 system podtynkowej skrzynki na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP - polerowana stal nierdzewna - 2 strony | Głębokość 100 mm | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 382XU-VA-2S-100



## Opis produktu

### Podtynkowa skrzynka na listy 2er 1x2 ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP - polerowana stal nierdzewna - 2 strony

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy na 2 strony - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta podtynkowa skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz zapewniając optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na słupek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują te podtynkowe skrzynki na listy. Ramka podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A jest wyposażona w uszczelkę z gumy piankowej i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Części zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- System 2 skrzynek na listy do montażu podtynkowego wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o ziarnistości 240.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomo, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapka wrzutowa z dwukierunkową gumową uszczelką zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapką i uchwyt na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością poczty.
- Rama pokrywy gipsowej wykonana z profilu kształtowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, 240 polerowanych ziaren.

#### Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Seria                               | PODSTAWOWY                 |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Normalny > 10 litrów       |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator              |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| Liczba pudełek                      | z 2 skrzynkami na listy    |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                      |
| Powierzchnia/kolor                  | Uziemienie                 |
| Typ montażu                         | Montaż podtynkowy          |

## Wymiary

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                          |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                          |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0                    |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                           |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 325,0                          |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 710,0                          |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 405,0                          |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0                  |
| Waga w kg                           | 16                             |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany w pełni zmontowany |

## Więcej zdjęć



