

Zestaw 2 głośników GIRA System 106 - Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo na kolor RAL 7016 - System domofonowy z 1 przyciskiem dzwonka | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze

Numer artykułu S106-KS2A1-7016



Opis produktu

Zestaw 2 przycisków GIRA System 106 - Stal szlachetna V2A - System domofonowy z 1 przyciskiem dzwonekowym

Gira System 106 ze stali szlachetnej V2A w wykonaniu podtynkowym do stosowania w 2-skrzynkowych skrzynkach na listy DESIGNER lub do prostego montażu natynkowego na ścianie. W zestawie znajdują się 2 moduły systemowe GIRA i obudowa natynkowa, dzięki czemu system można stosować bezpośrednio w skrzynce na listy. Moduły systemowe mogą być później wymieniane w razie potrzeby dzięki простemu systemowi montażu. Pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca są dostępne w akcesoriach.

Obudowa natynkowa, 2-krotna Gira System 106 - 5502 910

- Do podtynkowej instalacji modułów.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do oznaczania numerów domów i nazwisk, które powinny być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5569 920 + przycisk wywołania 5549 920

- Kompaktowy moduł głośnawy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-przewodowy magistralny. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głośnawego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Wymagane dodatkowe komponenty. Patrz akcesoria!

- Unifon natynkowy Gira 1250xx
- Sterownik audio REG Gira 128700

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W sprawie planowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Technologia połączenia 2-przewodowy

Materiał bazowy Stal nierdzewna V2A 1.4301

Powierzchnia/kolor RAL 7016 szary antracyt

Wymiary

Szerokość w mm 214

Wysokość w mm 106

Głębokość w mm 20,0

Więcej zdjęć??

