

Kolumna do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon - kompletny zestaw VIDEO | RAL do wyboru

Artikelnummer 599B-R-KSVG106-RAL



Produktbeschreibung

Słupek do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon - kompletny zestaw VIDEO

Wysokiej jakości słupek do skrzynki na listy firmy Briefkasten Manufaktur wykonany ze stali szlachetnej, lakierowany proszkowo na kolor RAL. Bezproblemowo zintegrowany system Gira 106 w wersji podtynkowej. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezproblemowo. W zestawie znajduje się pasujący cała stacja domowa GIRA i sterownik do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymienić w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Jest to prawdziwa atrakcja wśród skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje się wyraźnymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i wygodą użytkowania. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Moduł skrzynki na listy jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL.
- Przednie drzwiczki wrzutowe 320 mm x 300 mm, otwierane od góry do dołu. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- **Teraz z wbudowanymi elementami tymiż, które umożliwiają powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Cokoły są wyposażone w moduły, które można później wymienić.
- Całkowicie spawany cokoł jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Całkowita wysokość wynosi 1,70 metra.
- Cokoł jest wyposażony w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest wykończona pokrywą. Zobacz zdjęcia.
- Możliwe jest niewidoczne przeprowadzenie kabli przez korpus.
- Tabliczka znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo. Imię i nazwisko można nanieść laserowo na tabliczkę znamionową.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu.
- W komplecie stacja domowa GIRA i jednostka sterująca, zainstalowany moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery systemu 106 Gira - 5561 000, montaż bez okablowania

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi detekcji wynoszącemu 100° użytkownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideodomofon z kolorowym wy?wietlaczem TFT o przek?nej 17,78 cm (7") i wygodn? funkcj? g?o?nomówi?c? do monta?u natynkowego lub ?ciennego z podtynkow? puszk? instalacyjn? lub wn?kow? puszk? ?cienn?. Nadaje si? równie? do umieszczenia na meblach za pomoc? opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje si? karta pami?ci SD o pojemno?ci 32 GB do wewn?trznego przechowywania obrazów. Szklany front o pe?nej powierzchni z funkcj? dotykow? i dotykowym sprz??eniem zwrotnym.

Urz?dzenie steruj?ce video REG Gira 128800, w zestawie

- Urz?dzenie steruj?ce do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wy?wietlacz TFT.
- Za po?rednictwem sterownika wideo mo?na zasil? maksymalnie 2 bramofony z kolorow? kamer? i 28 unifonów z kolorowym wy?wietlaczem TFT.
- Za pomoc? sterownika wideo mo?na sterowa? maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamer? kolorow? mog? by? zasilane przez sterownik wideo. Pozosta?e kamery kolorowe musz? by? zasilane z w?asnego ?ród?a zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetuj?ce si? elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeci??enia napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyj?cie przek?nikowe do prze??czania elektrozaczepu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów

Abmessungen

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm:	710,0 750,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm:	410,0 450,0
Pojemno?? w litrach:	31
Wysoko?? szczeliny na litery w mm:	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm:	320,0
Wysoko?? ca?kowita w mm:	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm:	490,0 (p?yta bazowa 580,0)
G??boko?? w mm:	150,0 (stopa 240,0)
Waga w kg:	65
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysy?ce:	Dostawa przez firm? transportow? na palecie w jedn? stron?. Przed dostaw? spedytor skontaktuje si? telefonicznie w celu umówienia spotkania.

Weitere Bilder





