

# Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - RAL do wyboru - GIRA System 106 - System domofonowy - kompletny zestaw AUDIO | Bez schowka na gazety | Głębokość 100 mm | Kompletny zestaw audio Gira System 106

Numer artykułu 215-UP-1-SP-KSAGI106



## Opis produktu

### Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - RAL do wyboru - GIRA System 106 - System domofonowy - AUDIO w komplecie

Wysokiej jakości podtynkowa skrzynka na listy i bezproblemowo zintegrowany Gira System 106 w wersji podtynkowej. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE idealnie nadaje się do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce na listy wyjątkowo elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezproblemowo. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymieniać w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czynniki zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynniki zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezproblemowo w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

**Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wk?adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- Drzwiczki wrzutowe otwieraj? si? od góry do do?u. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- P?ytka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Dzwonek jest laserowo naniesiony na p?yt? dzwonka w celu lepszej rozpoznawalno?ci.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo imieniem i nazwiskiem (mo?na tu równie? doda? numer domu).
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu (mo?na tu równie? doda? nazwisko).
- Ramka maskuj?ca wykonana z 2 mm profilu k?towego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany modu? bramofonu System 106 oraz modu? informacyjny lub atrapa modu?u.

**GIRA** not found or type unknown

#### Modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które powinny by? dobrze widoczne.

#### Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

#### Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Ró?norodno?? wzornictwa dzi?ki integracji z gam? prze??czników, co zapewnia jednolity wygl?d instalacji domofonowej i elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramk? maskuj?c?, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzi?ki zaciskom ?rubowym na p?ycie monta?owej. Kontakt ze stacj? domow? jest nawi?zywany po pod??czeniu stacji domowej do p?yty monta?owej.
- ?atwy demonta? stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocuj?ce do monta?u.
- Transmisja sygna?u i zasilanie stacji domowej za po?rednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarcie.
- Mo?liwo?? równoleg?ego pod??czenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistral? 2-przewodow?).
- Jednoosobowe uruchomienie dzi?ki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozró?nianie dzwonka mi?dzy wywo?aniem od drzwi, wywo?aniem wewn?trznym i wywo?aniem z pi?tra.
- Wybór pi?ciu ró?nych melodii dzwonka, które mo?na indywidualnie przypisa? do poszczególnych przycisków wywo?ania.
- Funkcja g?o?nomówi?ca (interkom sterowany g?osem z eliminacj? echa i szumów t?a).
- Funkcja wymuszania g?o?nego ha?asu otoczenia podczas komunikacji g?osowej.
- Blokada pods?uchu.
- Przyciski obs?ugi ze zintegrowanymi diodami LED do wy?wietlania stanu.

#### Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciwdziałanie napięć roboczych i potencjału magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciwdziałanie, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

## Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.**

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                                          | GOETHE                                                                                                                                                                                              |
| <b>Technologia połączenia</b>                         | 2-przewodowy                                                                                                                                                                                        |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funkcje</b>                                        | Stacja interkomowa                                                                                                                                                                                  |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | GIRA                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                                                    |
| <b>Numer domu</b>                                     | Numer domu jako grawer laserowy                                                                                                                                                                     |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe                                                                                                                                                       |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                                                                                               |
| <b>Liczba pudełek</b>                                 | z 1 skrzynki na listy                                                                                                                                                                               |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>            | Do 16 litrów                                                                                                                                                                                        |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                   |

## Wymiary

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | BK 400.0   ZF 200.0                              |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 400,0                                            |
| Pojemność w litrach                 | BK 16.0   ZF 8.0                                 |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                                             |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 360,0                                            |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | Wymiar zewnętrzny 852,0   wymiar montażowy 820,0 |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | Wymiar zewnętrzny 450,0   Wymiar montażowy 420,0 |
| Całkowita szerokość w mm            | 450,0                                            |
| Głębokość w mm                      | 100,0   wymiar instalacji 103,5                  |
| Waga w kg                           | 17                                               |
| Warunki dostawy                     | Dostawa jest zmontowana                          |

Więcej zdjęć??





