

Zestaw 2 kamer GIRA System 106 - Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo na kolor RAL 7016 - Kamera domofonowa z 1 przyciskiem dzwonka | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze

Numer artykułu S106-KS2V1-7016



Opis produktu

Zestaw 2 urządzeń GIRA System 106 - Stal szlachetna V2A - Kamera domofonowa z 1 przyciskiem dzwonekowym

Gira System 106 ze stali szlachetnej V2A w wykonaniu podtynkowym, przygotowany do stosowania w skrzynkach na listy 2-krotnych DESIGNER lub do prostego montażu natynkowego na ścianie. W zestawie znajdują się 2 moduły systemowe GIRA i obudowa natynkowa, dzięki czemu system można stosować bezpośrednio w skrzynce na listy. Moduły systemowe mogą być później wymieniane w razie potrzeby dzięki простemu systemowi montażu. Pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca są dostępne w akcesoriach.

Obudowa natynkowa, 2-krotna Gira System 106 - 5502 910

- Do podtynkowej instalacji modułów.

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi wykrywania 100° użytkownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5569 920 + przycisk wywołania 5549 920

- Kompaktowy moduł głośnowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe pożywienie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głośnowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Wymagane dodatkowe komponenty. Patrz akcesoria!

- Wideounifon natynkowy Gira plus 1239xx lub wideounifon natynkowy Gira 7 1209xx
- Sterownik REG video Gira

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji domofonowej

Instalacje domofonowe muszą być podjęte przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą?

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Technologia połączenia 2-przewodowy

Materiał bazowy Stal nierdzewna V2A 1.4301

Powierzchnia/kolor RAL 7016 szary antracyt

Wymiary

Szerokość w mm 214

Wysokość w mm 106

Głębokość w mm 20,0

Wi?cej zdj??

