

Designerska skrzynka na listy GRIMM - wyjmowana od tyłu - kolor do wyboru z przygotowaniem pod kamerę i system domofonowy | Przygotowanie indywidualne | Kolor do wyboru | Wycofanie pozycji na odwrocie

Numer artykułu 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-IND



Opis produktu

Designerska podstawa skrzynki na listy GRIMM - arcydzieło produkcji skrzynek na listy

Kolumna do skrzynki na listy GRIMM to w sobie nowoczesny design z pierwszorzędnym wykonaniem - jest idealna dla wymagających klientów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji kamery i wbudowanego głośnika. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i oczywiście "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Malowany proszkowo panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję.

Kompatybilny z popularnymi producentami: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION i wieloma innymi dostępnymi na zamówienie.

Przygotowanie pod kamerę (nie wchodzi w zakres dostawy) zapewnia bezpieczną podstawę dla nowoczesnego nadzoru wideo bezpośrednio przy wejściu do budynku. Możliwe jest również **przygotowanie do wbudowanych głośników** - na życzenie z odpowiednim uniwersalnym adapterem do różnych stacji domofonowych. Oznacza to, że skrzynkę na listy można idealnie dopasować do istniejącej technologii.

Skrzynka na listy GRIMM zachwyca nowoczesnym wzornictwem, wysoką jakością wykonania i wyrafinowaną funkcjonalnością. Wyposażona w klasyczny zamek dwuosiowy ze stali nierdzewnej z osłoną przeciwpiorunową, mechanizm blokujący jest niezawodnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje długą żywotność. Pocztę można wygodnie wyjąć od tyłu - idealne rozwiązanie, gdy skrzynka na listy jest zintegrowana ze ścianą lub ogrodzeniem. Pocztę jest wkładana od przodu i jest obsługiwana przez wysokiej jakości amortyzatory osi, które umożliwiają delikatne i ciche zamykanie klapy. Dzięki praktycznej konstrukcji pocztę pozostaje bezpiecznie w skrzynce nawet po otwarciu klapy. Skrzynka GRIMM jest szczególnie elastyczna dzięki systemowi podwójnej skrzynki: słupek można zainstalować na etapie budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Chroni to skrzynkę na listy przed zabrudzeniami i uszkodzeniami w fazie budowy i zapewnia jej doskonały wygląd po wprowadzeniu się.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do dużych listów w formacie C4, które można włożyć bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM zachwyca trwałą jakością, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowaną funkcjonalnością.

Szczególnie cechą designerskiego cokołu skrzynki na listy GRIMM jest w pełni spawany cokoł wykonany z litej stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalną stabilność i wyjątkowo długą żywotność - nawet przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz. W pełni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych połączeń spawalniczych lub wtykowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale także zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniają jednolity wygląd i nadają steli szczególnie wysokiej jakości wygląd. Konstrukcja umożliwia również niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz słupek, dzięki czemu wszystkie połączenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu mogą być instalowane bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalności oraz sprawia, że cokoł skrzynki na listy GRIMM jest przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości supek pod skrzynkę na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej do montażu wolnostojącego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo naabrany kolor.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Możliwość przygotowania (wbudowany głośnik nie wchodzi w skład zestawu) do systemu interkomu. Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dostępnych na rynku wbudowanych głośników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w skład zestawu) dla kamery.
- Numer domu o wysokości ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszczędnym oświetleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, biały.
- Opcjonalna wymienna tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej z napisem laserowym lub tabliczka znamionowa z pleksi.
- Przycisk dzwinkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z podświetleniem pierścienia LED (niebieski, biały, czerwony lub zielony). Podświetlenie przycisku dzwinka nie może być zasilane przez jednostkę sterującą. Musi ono być podłączone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie dostępny jest przycisk krótkiego skoku 8-12 V DC z piktogramem.
- W zestawie zasilacz LED EVN / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W do oświetlenia LED (numer domu, przycisk dzwinka i tabliczka znamionowa, jeżeli wybrano).
- Wysokiej jakości zamek dwuosiowy zawierający 2 klucze z numerem klucza.
- Tylnie drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia wkładka z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymieni w dowolnym momencie.
- W pełni spawany cokoł jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo naabrany kolor. Całkowita wysokość wynosi 1,70 m.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Ukrywa ona wtyczki mocujące.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żółta, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biała drogowa
Seria	GRIMM
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Włącznik światła, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako cięcie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Podświetlany napis z nazwą wycinany laserowo
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 Płyta bazowa 580,0
Głębokość w mm	Korpus 150,0 Płyta bazowa 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

