

# Zestaw interkomowy COMELIT 1-12 u?ytowników | 3 szt.

Numer artyku?u 1299-KS-A-3



## Opis produktu

### Zestaw domofonowy COMELIT 1-12 u?ytowników ze stacj? bramow? 6750W + g?o?nik audio 1621 + 2-przewodowy zasilacz 1210

Zestawy domofonowe COMELIT ??czy si? w prosty sposób za pomoc? technologii 2-przewodowej. Oznacza to, ?e mo?na wykorzysta? istniej?ce okablowanie i nie ma dodatkowych kosztów zwi?zanych z nowym okablowaniem i pracami tynkarskimi lub malarskimi. Wystarczy po?o?y? 2 przewody od nowego zasilacza w szafce licznikowej do wbudowanego g?o?nika w skrzynce funkcyjnej systemu skrzynki na listy i 2 przewody od zasilacza do stacji bramowej w mieszkaniu. GOTOWE.

- ++ Idealny do przebudowy i renowacji, poniewa? wykorzystywane s? istniej?ce kable dzwonka do drzwi
- ++ brak dodatkowych prac zwi?zanych z tynkowaniem i malowaniem
- ++ niskie koszty dzi?ki prostej instalacji
- ++ proste uruchomienie

#### Stacja bramowa 6750W

Mini Audio Handsfree z funkcj? g?o?nomówi?c? jest dost?pny w wersji do monta?u natynkowego i ma wiele funkcji, takich jak przycisk otwierania drzwi, ustawianie g?o?no?ci dzwonka i wy??czenie dzwonka z czerwonym wy?wietlaczem LED, gdy funkcja jest aktywna. Mini Audio Handfree mo?e by? u?ywany do prze??czania przekazników opcjonalnie pod??czonych do systemu lub do komunikacji wewn?trznej. Wymiary: 140 mm x 140 mm x 20 mm (WD)

#### G?o?nik audio 1621

G?o?nik do systemu 2-przewodowego z blokiem zacisków i po??czeniem g?osowym z eliminacj? echa, py?oszczelnym i wodoodpornym g?o?nikiem, mikrofonem elektretowym i regulowan? g?o?no?ci? g?o?nika z przodu. Mikroprocesor i prze??cznik DIP z 8 pozycjami do programowania adresów abonentów. Zintegrowana funkcja elektronicznego otwierania drzwi (3 A) i dodatkowe styki przekaznikowe C, NC, NO o obci??alno?ci 10 A. Wej?cie mechanizmu otwierania drzwi z prze??cznikiem czasowym i wy?wietlaczem "Drzwi otwarte". Wymiary: 102 x 55 x 38 mm (WD)

#### Zasilacz 2-przewodowy 1210

Zasilacz z transformatorem toroidalnym, zabezpieczeniem przeci??eniowym i przeciwzwarciovym dla systemu dwuprzewodowego (SB2) do zasilania zewn?trznej stacji wywo?awczej (L1-L1) i linii pionowej (L2-L2). Wyposa?ony w zacisk do zako?czenia linii art. 1216. Napi?cie wej?ciowe 110-240 V AC. Wymiary: 141 x 89 x 62 mm (WD) (8 modu?ów DIN)

#### Interfejs przycisku 3063D

Modu? sterowania przyciskami dzwonka. Umo?liwia sterowanie 8 przyciskami. Od 8 stacji domowych, ten zestaw zawiera dodatkowy modu? 3063D. Wymiary: 45 x 55 x 30 mm (WD)

#### Uchwyt monta?owy do g?o?ników serii SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP

Wymagany do instalacji w naszych systemach skrzynek na listy DESIGNER "Przygotowany g?o?nik wideo COMELIT 4681/1621".

### **Wa?ne informacje**

Przygotowanie kamery lub stacji wywo?awczej

Systemy interkomowe musz? by? pod??czone przez elektryka. Skontaktuj si? z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

### **W?a?ciwo?ci produktu**

**Typ monta?u** Tylny koniec

**Technologia po??cze?** 2-przewodowy

Więcej zdjęć??

