

## 2-człowiowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - RAL do wyboru | Głębokość 150 mm | Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Centrum

Numer artykułu 382XA-2-SP-150-M



### Opis produktu

#### 2-człowiowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 2 osób wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz zapewnia optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują tę natynkową skrzynkę na listy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu człowi z zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Człowi zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanego kompletnego montażu, więc nie ma potrzeby czasochłonnego montażu pojedynczych skrzynek na ścianie.

- **2-człowiowa natynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Skrzynka na listy jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, duże litery równie pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapka wrzutowa z dwiema gumowymi uszczelnkami zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapką i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- Obudowa boczna + osłona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo na kolor RAL.
- **Dzwonek domofonu wykonany ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo na kolor RAL.**
- Otwór interkomowy z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do wbudowania (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Odkładany przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do montażu na ścianie wraz z szyną montażową i materiałem mocującym (śruby + kołki).

## Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.**

## Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                                          | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                          |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcje</b>                                        | Włącznik światła, Stacja interkomowa                                                                                                                                                                |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite                                                                             |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Identyfikator                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                          |
| <b>Liczba pudełek</b>                                 | z 2 skrzynkami na listy                                                                                                                                                                             |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>            | Duże > 16 litrów                                                                                                                                                                                    |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Montaż powierzchniowy                                                                                                                                                                               |

## Wymiary

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                                                              |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                                                              |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0                                                        |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                                                               |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 325,0                                                              |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 760,0                                                              |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 355,0                                                              |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0                                                      |
| Waga w kg                           | 14                                                                 |
| Warunki dostawy                     | System jest dostarczany wstępnie zmontowany/człowiowo zdemontowany |

## Więcej zdjęć





