

COMELIT Wohnungsstation LS8741 – 5? Wi?Fi Freisprech?Innenmonitor LOGOS mit Mobilfunktion

Artikelnummer 1299-LS8741



Produktbeschreibung

Comelit LS8731 – 5“ Videosprechstelle LOGOS mit Freisprechfunktion für Simplebus?2

Der **Comelit LS8741** vereint ein hochwertiges 5? Farb-TFT-Display, moderne Freisprechfunktion und WLAN-Konnektivität in einem eleganten, kompakten Gehäuse. Als Teil der LOGOS-Serie eignet er sich ideal für die Integration in **Simplebus?2+ Anlagen** und bietet zukunftssichere Cloud- und Smartphone-Funktionen – für maximale Kontrolle und Flexibilität im Zutrittsmanagement. Die Wohnungsstationen LOGOS von COMELIT werden ganz einfach mit der 2-Draht Technik angeschlossen. Dadurch können die vorhandenen Leitungen genutzt werden und es entstehen keine Zusatzkosten für neue Leitungsverlegung und Putz oder Malerarbeiten. Vom neuen Netzgerät im Zählerschrank einfach 2-Drähte zum Einbaulautsprecher bzw. zum Videolautsprecher im Funktionskasten der Briefkastenanlage, sowie 2 Drähte vom Netzgerät zur Wohnungsstation in der Wohnung bzw. zum Gateway im Verteilerkasten legen. FERTIG.

- **5? Farb-TFT-Display:** Hochauflösend und klar – perfekte Übersicht beim Türruf.
- **Hands-free Audio:** Komfortable Freisprechfunktion ohne Hörer.
- **Integriertes Wi-Fi-Modul:** Volle App-Steuerung & Fernzugriff weltweit – auch im 3G/LTE-Netz.
- **Mechanische Tasten:** Intuitive Bedienung für Türöffnung, Intercom & Co.
- **NFC-Programmierung mit MyComelit-App:** Einfache Einrichtung auch bei ausgeschaltetem Gerät.
- **CFP-Eingang & I/O-Schnittstellen:** Etagenruf, Panikfunktion oder Aktorsteuerung individuell nutzbar.
- **Montagefreundlich:** Inklusive Metall-Rückplatte & Steigleitungsklemme.

WiFi-Funktion & App-Konnektivität

Diese Version des LS8741 ist mit einem integrierten WiFi-System ausgestattet. Nach der Installation und der kostenlosen App (verfügbar für Apple iOS und Android) können Sie den Monitor mit wenigen Schritten mit Ihrem Smartphone verbinden. Eine einmalige Registrierung bei der Comelit-Cloud genügt, um danach **weltweit auf Ihre Innensprechstelle zugreifen** zu können – jederzeit und sicher.

Bild und Ton werden in hoher Qualität und nahezu verzögerungsfrei übertragen. Mit der Comelit-App lassen sich Türrufe bequem entgegennehmen, Gespräche führen und Türen oder Tore aus der Ferne öffnen. Die **Push-Funktion** sorgt dafür, dass die App auch im Hintergrund aktiv benachrichtigt – die Verbindung erfolgt über WLAN und Mobilfunknetze.

Mit der Türstation und der App können Sie **häusliche Anwesenheit simulieren**, selbst wenn Sie unterwegs sind. Klingelt der Postbote, ein Nachbar oder ein unbekannter Besucher, können Sie über Smartphone oder Tablet kommunizieren – so als wären Sie zu Hause. Dank der Kombination aus 2-Draht-Technologie und WiFi liegt die Verzögerung beim Rufempfang auf mobilen Geräten bei nur etwa 5 Sekunden.

Warum der LS8741 überzeugt

1. **WLAN & Cloud-Integration:** Steuerung per Smartphone, App-Benachrichtigung und Fernöffnung.

2. **Moderne Bedienung:** 5? Display, Freisprechfunktion und haptische Tasten.
3. **Schnelle Inbetriebnahme:** NFC-Setup über MyComelit-App – einfach und sicher.
4. **Vielfältig einsetzbar:** Für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Büros, Gewerbeobjekte.
5. **Montagefreundlich & zuverlässig:** Inklusive Zubehör für sofortige Installation.

Einsatzbereiche

Der LS8741 ist optimal für Einfamilienhäuser, moderne Mehrparteienwohnungen, Bürogebäude oder Gewerbeobjekte, die eine intelligente Tür-Kommunikation mit WLAN-Funktionen und mobil steuerbarer Zutrittskontrolle wünschen.

Technische Kurzdaten

Displaygröße:	5? TFT
Auflösung:	800?x?480 Px
Wi-Fi:	2,4?GHz, App-Anbindung
Funktion:	Freisprechfunktion, NFC, Cloudfähig
Montageart:	Aufputz mit Metallhalterung

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Produkteigenschaften

Anschluss technik	2-Draht
Montageart	Aufputz

Abmessungen

Breite in mm	135
Höhe in mm	170
Tiefe in mm	23
Gewicht in kg	1