

Edelstahl Briefkasten Designer Modell BIG - Clean Edition - Seitlich - RAL nach Wahl - INDIVIDUELL | Rechts | Einputz- bzw. Unterputzvariante 100mm

Artikelnummer 592D-B-VAR-R-UP100



Produktbeschreibung

Edelstahl Briefkasten Designer Modell BIG - Clean Edition - Seitlich - RAL nach Wahl - INDIVIDUELL

Hochwertig gefertigter Unter- oder Aufputzbriefkasten der Marke Briefkasten Manufaktur. Ein echter Hingucker unter den Briefkästen. Klare Linie und schnörkelloses Design zeichnen den Designer Standbriefkasten aus. Mit extra viel Volumen für sehr großes Postaufkommen.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Designer Edelstahl Briefkasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, Frontplatte pulverbeschichtet in RAL Farbe, strukturmatt.
- Frontseitige Post-Entnahmetür 350 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein. Achtung kein Entnahmeschutz!
- Mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.
- Wahlweise austauschbares Namensschild aus Edelstahl mit Laserbeschriftung oder Namensschild aus Plexi.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung (Blau, Weiss, Rot oder Grün). Die Beleuchtung der Klingeltaster kann nicht über das Steuergerät versorgt werden. Sie muss an eine zusätzliche Spannungsversorgung 8-12 V DC angeschlossen werden.
- Optional ist ein Lichttaster mit Piktogramm möglich.
- Vorbereitung (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) für Sprechanlage möglich.
- Optional mit Universaladapter für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher.
- Optionale Vorbereitung (Kamera nicht im Lieferumfang) für eine Kamera.
- Optional mit Hausnummer in polierter Optik (67mm hoch), versetzt aufgesetzt oder Hausnummer ca. 70mm hoch (max. 3-stellig) mit stromsparender LED-Beleuchtung 12V DC ca. 50mA / 1W, weiß.
- Maße Unterputz- bzw. Aufputzkasten: H 510 mm x B 560 x T 100 | 150 mm. Unterputzkasten mit vorgestanzten Kabeleinlässen und Befestigungspunkten an allen Seiten. Aufputzkasten zur Wandmontage mit rückseitiger Lochung, Aufputzkasten zur Zaunmontage ohne Lochung(muss bauseits erfolgen). ACHTUNG auch bei Aufputzkasten ist die Frontblende 2 cm umlaufend überstehend.

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Wir empfehlen die Elektroinstallation immer durch einen Elektroinstallateur vorzunehmen.

Wir bieten die Vorbereitung von Kameras & Sprechstellen verschiedener Hersteller für unsere Briefkästen an. In der Vorbereitung sind keine Endgeräte enthalten, dabei handelt es sich um die Bereitstellung der Schraubaufnahmen, Bohrungen & Lochungen. So dass Sie ihr Endgerät problemlos montieren können.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurflappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DESIGNER
Funktionen	Zeitungsablage
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Briefkästen	mit 1 Briefkasten
Montageart	Unterputz

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	510,0 550,0
Breite Einzelkasten in mm	560,0 600,0
Volumen in Liter	21,0 31,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	63,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	350,0
Tiefe in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	32
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Weitere Bilder



