

DoorBird IP Video Türsprechanlage D2100E für Integrationszwecke - Engineering Edition

Artikelnummer 1298-D2100E



Produktbeschreibung

DoorBird IP Video Türsprechanlage D2100E für Integrationszwecke - Engineering Edition

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.

Für Integrationszwecke in unsere Briefkastenanlagen und Tableaus. Klingeltaster sind nicht enthalten, diese sind separat erhältlich. Lizenzerte Mehrparteienunterstützung und Treiber für Hardwareerweiterungsmodul (MTM14E, MTM18A, Keypad mit 12 Tasten, Keypad mit 16 Ruftasten, Display Modul, Info Modul), Ruftasten und Hardwareerweiterungsmodul separat erhältlich.

HIGHLIGHTS UND DETAILS

- **Offene API**

Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme

- **Video und Audioanruf**

Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)

- **Smart Transmission Mode (STM)**

Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G

- **Smart Home & NVR kompatibel**

KNX, Loxone, Synology, KIWI, AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro u.v.m.

- **Türöffnerautomatik**

Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen

- **Kostenfreie Besucherhistorie**

Kostenloses Speichern von Bildern, Videoaufnahmen optional verfügbar

- **Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.:**

RFID-Karte „abc“ hat nur Zutritt am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr

4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an

- **Geofencing**

Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren

- **Nachtsicht**

Mit 12 Infrarot LEDs

- **HDTV Video**

Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180°

- **Lichtsensor**

Für den Nachtsichtmodus

- **Mikrofon**

Klare Sprachübertragung

- **Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)**

- **RFID-Leser**

Aus der Ferne per App konfigurierbar (z.B. Zeitfenster)

- **Bewegungssensor mit 4D Technologie**

Distanz bis zu 10 m (32.8 ft) per App einstellbar (Intervall: 1 m/ 3.3 ft)

- **Einfacher Anschluss an das Netzwerk**

Anschluss per Netzwerkkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerkdaten)

- **Zwei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais**

Zwei Türen oder Tore per App ansteuerbar

Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung

Abmessungen

Breite in mm 74

Höhe in mm 186

Tiefe in mm 44,0

Gewicht in kg 0,36

Weitere Bilder

