

# 5er 3x2 Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Klingelkasten - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | Rechts | 100mm Tiefe | mit 5 Briefkästen (2x3)

Artikelnummer 381-K7016-5S-SP-100-R



## Produktbeschreibung

### 5er 3x2 Briefkastenanlage freistehend Design BASIC 381-K7016 - Anthrazit-Grau RAL 7016 mit Klingel- Gegensprechteil

Hochwertiger Standbriefkasten für 5 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfsklappe mit Gummidichtung, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **5er Standbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfsklappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfsklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Inklusive enganliegenden Regenschutzdach für optimalen Witterungsschutz.
- **Sprech- Klingelteil aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- 5x runder Edelstahl-Klingeltaster, max. Schaltleistung: 5A @ 250V AC, IP 65 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 10,4 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

## Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

#### Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

## Produkteigenschaften

|                                                   |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                      | BASIC                                                                                                                 |
| <b>Anzahl der Klingeltaster</b>                   | 5 Taster                                                                                                              |
| <b>Funktionen</b>                                 | Zeitungsablage, Lichttaster, Kamera, Sprechstelle                                                                     |
| <b>Funktionskasten vorbereitet für Hersteller</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| <b>Einzelkasten nach Volumen</b>                  | Normal > 10 Liter                                                                                                     |
| <b>Namensbeschriftung</b>                         | Namensschild                                                                                                          |
| <b>Montageart</b>                                 | Freistehend                                                                                                           |
| <b>Grundmaterial</b>                              | Edelstahl V2A 1.4301                                                                                                  |
| <b>Oberfläche/Farbe</b>                           | RAL 7016 anthrazitgrau, Geschliffen                                                                                   |
| <b>Postentnahme</b>                               | Frontseitig                                                                                                           |
| <b>Anzahl der Briefkästen</b>                     | mit 5 Briefkästen                                                                                                     |

## Abmessungen

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Höhe Einzelkasten in mm</b>          | 330,0                                                             |
| <b>Breite Einzelkasten in mm</b>        | 355,0                                                             |
| <b>Volumen in Liter</b>                 | 12,0   17,0                                                       |
| <b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>   | 35,0                                                              |
| <b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b> | 325,0                                                             |
| <b>Höhe Briefkastenanlage in mm</b>     | 1090,0                                                            |
| <b>Breite Briefkastenanlage in mm</b>   | 710,0                                                             |
| <b>Bauhöhe in mm</b>                    | 1500,0 + 70,0 aufgesetztes Regendach                              |
| <b>Gesamtbreite in mm</b>               | 890,0                                                             |
| <b>Tiefe in mm</b>                      | 100,0   150,0                                                     |
| <b>Gewicht in kg</b>                    | 68                                                                |
| <b>Lieferzustand</b>                    | Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt |

## Weitere Bilder





