

Gira Farbkamera UP für Türstation 1265xx | Anthrazit

Artikelnummer 1265.5



Produktbeschreibung

Gira Farbkamera UP für Türstation 1265xx

Die Farbkamera gehört zum Gira Türkommunikations-System und dient zur Erweiterung der Türstation Unterputz.

- Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
- Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44.
- Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
- Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung.
- Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
- Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich.
- Automatische Gegenlichtkompensation.
- Automatischer Weißabgleich.
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
- Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung.
- Spritzwasserdichte Abdeckung.
- Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.

Technische Daten

Spannungsversorgung: über Verbindungsleitung

Anschluss Verbindungsleitung: 2 x Steckerleiste

Schutzart: IP44

Spannungsversorgung bis 2 Kameras: über Verbindungsleitung

Spannungsversorgung ab 3. Kamera: über Spannungsversorgung für Türkommunikation

Anschlüsse:

Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste

Video: 1 x Steckerleiste

Bildaufnahmeelement: CCD-Sensor 0,85 cm (1/3?)
Öffnungswinkel Weitwinkelobjektiv: 150°
Sichtbarer Erfassungsbereich der Kamera: 100°
Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung): 140°
Farbsystem: PAL
Bildelemente: 500 (H) x 582 (V)
Horizontale Auflösung: 380 TV Linien
Umschaltswelle Farb- auf SW-Betrieb: 1 lx
Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb: 0,1 lx
Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/100000 s
IR-Filter: integriert
Empfohlene Montagehöhe Kamera: 1,50 m
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Hinweise

- Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.
- Geeignet zum Einsatz in Energiesäule.
- **Nicht** geeignet zum Einsatz in Energiesäule mit Licht.

Abmessungen

Breite in mm 56
Höhe in mm 56
Tiefe in mm 85,0
Gewicht in kg 1

Weitere Bilder

